Square BL R600 3800lm RGBW OP u/drive

Elnr.: 3323837

LED-paneler er utbredt i de fleste profesjonelle installasjoner og benyttes i stor grad i offentlige bygg. Square BL RGBW er et nytt, stilrent tilskudd og et kreativt og dekorativt alternativ til tradisjonelle LED-paneler.

Square BL RGBW er utviklet for innfelling i T-profiltak og kan brukes enten som erstatning for, eller som supplement til, standard LED-paneler.

Armaturen er enkel å montere og leveres uten LED-driver (DALI2 eller Zigbee), da den er tilpasset 24 V RGBW-styring. Med en lysytelse på hele 3800 lumen egner den seg godt som en integrert del av prosjektets belysning.

Produktet passer særlig godt i offentlige bygg og næringslokaler, som resepsjoner, sosiale soner, korridorer, kjøpesentre og butikker.

Driver må bestilles separat.

DALI-DT8
6614722 LED Driver DT8 24V/75W CV RGBW 4ch

Zigbee 3.0
6614731 LED Driver Zigbee 24V/75W CV RGBW 4ch
6614732 LED Driver Zigbee 24V/100W CV RGBW 4ch





Teknisk data

Spenning (V)	24
Effekt (W)	40
Lumen/Watt (lm)	95
Lysstyrke (lm)	3800
Fargetemperatur (K)	RGBW/3000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

Square BL R600 3800lm RGBW OP u/drive

Elnr.: 3323837

Utførelse

Farge	Hvit
RAL-kode	9010 - Renhvit
Materiale	Stål
IP klasse	20
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	III
Dimbar	Avhengig av valgt driver
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
Energiklasse	F
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Sokkel	LED
Montering	Innfelt
Avdekningsmateriale	Opalisert plast
Optikk	Opal
Hurtigkobling	Ja
Antall poler	5
Utforming	Firkantet
Integrert sensor	Nei
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120
Produktfamilie	Square BL
Bruksområde	Hotell og næring, Interiør/Innendørs, Kontor

Dimensjoner

Lengde (mm)	595
Høyde (mm)	30
Bredde (mm)	595
Lengde på tilf. kabel (mm)	100

Tilbehør

6614731	Driver Zigbee 24V/75W CV RGBW 4ch	
6614732	Driver Zigbee 24V/100W CV RGBW 4ch	
6614722	Driver DALI DT8 24V/75W CV RGBW 4ch	
	Ramme til LED Panel 600x600x70mm Hvit	
	Square BL wireoppheng	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.