

Square BL R600 3800lm RGBW OP u/drive

Elnr.: 3323837



LED-paneler er utbredt i de fleste profesjonelle installasjoner og benyttes i stor grad i offentlige bygg. Square BL RGBW er et nytt, stilrent tilskudd og et kreativt og dekorativt alternativ til tradisjonelle LED-paneler.

Square BL RGBW er utviklet for innfelling i T-profil tak og kan brukes enten som erstatning for, eller som supplement til, standard LED-paneler.

Armaturen er enkel å montere og leveres uten LED-driver (DALI2 eller Zigbee), da den er tilpasset 24 V RGBW-styring. Med en lysytelse på hele 3800 lumen egner den seg godt som en integrert del av prosjektets belysning.

Produktet passer særlig godt i offentlige bygg og næringslokaler, som resepsjoner, sosiale soner, korridorer, kjøpesentre og butikker.

Driver må bestilles separat.



DALI-DT8

6614722 LED Driver DT8 24V/75W CV RGBW 4ch

Zigbee 3.0

6614731 LED Driver Zigbee 24V/75W CV RGBW 4ch

6614732 LED Driver Zigbee 24V/100W CV RGBW 4ch



Teknisk data

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Spenning (V) | 24 |
| Effekt (W) | 40 |
| Lumen/Watt (lm) | 95 |
| Lysstyrke (lm) | 3800 |
| Fargetemperatur (K) | RGBW/3000 |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80 |
| SDCM | 3 |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20 |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +40 |

Square BL R600 3800lm RGBW OP u/drive

Elnr.: 3323837






Utførelse

| | |
|--------------------------|--|
| Farge | Hvit |
| RAL-kode | 9010 - Renhvit |
| Materiale | Stål |
| IP klasse | 20 |
| Lyskilde | LED |
| Isolasjonsklasse | III |
| Dimbar | Avhengig av valgt driver |
| Levetid L80B50 Ta25° | 100.000 |
| Energiklasse | F |
| Integrert/ekstern driver | Ekstern |
| Sokkel | LED |
| Montering | Innfelt |
| Avdekningsmateriale | Opalisert plast |
| Optikk | Opal |
| Hurtigkobling | Ja |
| Antall poler | 5 |
| Utforming | Firkantet |
| Integrert sensor | Nei |
| Antall lyskilder | 1 |
| Lysfordeling | Ekstremt bredstrålende >80gr |
| Utstrålingsvinkel (°) | 120 |
| Produktfamilie | Square BL |
| Bruksområde | Hotell og næring, Interiør/Innendørs, Kontor |

Dimensjoner

| | |
|----------------------------|-----|
| Lengde (mm) | 595 |
| Høyde (mm) | 30 |
| Bredde (mm) | 595 |
| Lengde på tilf. kabel (mm) | 100 |

Tilbehør

| | | |
|---------|---------------------------------------|--|
| 6614731 | Driver Zigbee 24V/75W CV RGBW 4ch |  |
| 6614732 | Driver Zigbee 24V/100W CV RGBW 4ch |  |
| 6614722 | Driver DALI DT8 24V/75W CV RGBW 4ch |  |
| | Ramme til LED Panel 600x600x70mm Hvit |  |
| | Square BL wireoppheng |  |

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.