

# Square Deco 600 3000/4000K u/Driver 10

Elnr.: 3323842



LED paneler er mye brukt i de fleste profesjonelle installasjoner. alle offentlige bygg. Square Deco er et nytt stilfullt tilskudd og et kreativt og dekorativt alternativ til disse.

Square Deco er en lysende ramme for innfelling i T-profiltak som kan benyttes i stedet for eller som et tillegg til tradisjonelle LED paneler. Rammen legges i profilen og man benytter en standard himlingsplate i midten. Eventuelt kan andre platetyper benyttes for kreative effekter. Den lysende rammen vil bygge noe ned fra T-profiltaket som gjør at den sprer lyset bredt og blir et synlig dekorelement.

Armaturen er meget enkel å montere, og leveres uten LED driver. Leveres med kelvin-switch, som gjør at du kan velge mellom 3000K og 4000K.

Lysytelse er hele 3800 lumen så Square Deco kan med fordel benyttes som en del av prosjektets belysning.

Denne armaturen kan med fordel benyttes i offentlige- og næringsbyggf.eks i resepsjoner, sosiale soner, korridorer, kjøpesenter, butikker osv.

Driver må bestilles separat:

On/off:

6607301 Driver med påmontert 2m ledning/plugg

6607303 Driver med påmontert 3p Linect boks


Faseavsnitt:

6607324 Driver med påmontert 2m ledning/plugg

6607325 Driver med påmontert 3p Linect boks

DALI2:

6607344 Driver med påmontert 5p Linect boks



## Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	40
Lumen/Watt (lm)	95

# Square Deco 600 3000/4000K u/Driver 10

Elnr.: 3323842

Lysstyrke (lm)	3800
Fargetemperatur (K)	3000-4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	1000
Antall armaturer B 10A	12
Antall armaturer C 10A	19
Antall armaturer B 16A	20
Antall armaturer C 16A	32
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

## Utførelse

Farge	Hvit
RAL-kode	9010 - Renhvit
Materiale	Aluminium
IP klasse	20
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
Levetid L70B50 Ta25°	100.000
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Sokkel	LED
Montering	Innfelt
Avdekningsmateriale	Opalisert plast
Hurtigkobling	Ja
Antall poler	2
Utforming	Firkantet
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	110
Produktfamilie	Square
Bruksområde	Trapp og korridor, Hotell og næring, Interiør/Inne

## Dimensjoner

Lengde (mm)	595
Høyde (mm)	10
Bredde (mm)	595
Lengde på tilf. kabel (mm)	100
Nettovekt (g)	440

## Tilbehør

### Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

### Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.