Square Deco 600 3000/4000K u/Driver 10

Elnr.: 3323842



LED-paneler er mye brukt i profesjonelle installasjoner og i offentlige bygg. Square Deco er et nytt, stilrent tilskudd og et kreativt og dekorativt alternativ til tradisjonelle LED-paneler.

Square Deco er en lysende ramme for innfelling i T-profiltak, som kan benyttes enten som erstatning for eller som supplement til standard LED-paneler. Rammen monteres i T-profilen, og det benyttes en standard himlingsplate i midten. Alternativt kan andre platetyper brukes for å skape kreative visuelle uttrykk. Den lysende rammen bygger noe ned fra himlingen, noe som gir bred lysspredning og gjør armaturen til et tydelig designelement.

Armaturen er enkel å montere og leveres uten LED-driver. Den er utstyrt med Kelvin-switch, som gjør det mulig å velge mellom 3000K og 4000K.

Med en lysytelse på hele 3800 lumen egner Square Deco seg godt som en del av prosjektets belysning.


Produktet passer spesielt godt i offentlige bygg og næringslokaler, som resepsjoner, sosiale soner, korridorer, kjøpesentre og butikker.


Driver må bestilles separat:

On/off:
6607301 Driver med påmontert 2m ledning/plugg
6607303 Driver med påmontert 3p Linect boks

Faseavsnitt:
6607322 Driver med påmontert 2m ledning/plugg
6607325 Driver med påmontert 3p Linect boks

DALI2:
6607344 Driver med påmontert 5p Linect boks





Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	40

Square Deco 600 3000/4000K u/Driver 10

Elnr.: 3323842

Lumen/Watt (lm)	95
Lysstyrke (lm)	3800
Fargetemperatur (K)	3000-4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	1000
Antall armaturer B 10A	12
Antall armaturer C 10A	19
Antall armaturer B 16A	20
Antall armaturer C 16A	32
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

Utførelse

Farge	Hvit
RAL-kode	9010 - Renhvit
Materiale	Aluminium
IP klasse	20
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
Levetid L70B50 Ta25°	100.000
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Sokkel	LED
Montering	Innfelt
Avdekningsmateriale	Opalisert plast
Hurtigkobling	Ja
Antall poler	2
Utforming	Firkantet
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	110
Produktfamilie	Square
Bruksområde	Trapp og korridor, Hotell og næring, Interiør/Inne

Dimensjoner

Lengde (mm)	595
Høyde (mm)	10
Bredde (mm)	595
Lengde på tilf. kabel (mm)	100
Nettovekt (g)	440

Tilbehør

	Switch DALI driver 40W 1000mA (700-1050mA) Linect 5 pol	
	Switch Dimbar LED driver 50W 950mA LP2	
90226/90227	Switch Driver 1000mA (700/800/900/1000) Linect	
	Switch Dimbar LED driver 50W 950mA Linect	
90226/90227	Switch Driver 1000mA (700/800/900/1000) LP2	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.