


Square Deco 600 RGBW 24V uten driver

Elnr.: 3323843



LED paneler er mye brukt i de fleste profesjonelle installasjoner. alle offentlige bygg. Square Deco er et nytt stilfullt tilskudd og et kreativt og dekorativt alternativ til disse.

Square Deco er en lysende ramme for innfelling i T-profiltak som kan benyttes i stedet for eller som et tillegg til tradisjonelle LED paneler. Rammen legges i profilen og man benytter en standard himlingsplate i midten. Eventuelt kan andre platetyper benyttes for kreative effekter. Den lysende rammen vil bygge noe ned fra T-profiltaket som gjør at den sprer lyset bredt og blir et synlig dekorelement.

Armaturen er meget enkel å montere, og leveres uten LED driver (DALI2 eller Zigbee) og er laget for 24V RGBW styring.

Lysytelse er hele 3800 lumen så Square Deco kan med fordel benyttes som en del av prosjektets belysning.

Denne armaturen kan med fordel benyttes i offentlige- og næringsbyggf.eks i resepsjoner, sosiale soner, korridorer, kjøpesenter, butikker osv.

Driver må bestilles separat


DALI-DT8

6614722 LED Driver DT8 24V/75W CV RGBW 4ch

Zigbee 3.0

6614731 LED Driver Zigbee 24V/75W CV RGBW 4ch

6614732 LED Driver Zigbee 24V/100W CV RGBW 4ch



Teknisk data

Spenning (V)	24
Effekt (W)	40
Lumen/Watt (lm)	95
Lysstyrke (lm)	3800
Fargetemperatur (K)	RGBW/3000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Antall armaturer B 10A	12
Antall armaturer C 10A	19
Antall armaturer B 16A	20
Antall armaturer C 16A	32

Square Deco 600 RGBW 24V uten driver

Elnr.: 3323843

Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40




Utførelse

Farge	Hvit
RAL-kode	9010 - Renhvit
Materiale	Aluminium
IP klasse	20
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	100.000
DALI Type	DT8
Energiklasse	G
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Sokkel	LED
Montering	Innfelt
Avdekningsmateriale	Opalisert plast
Hurtigkobling	Ja
Antall poler	5
Utforming	Firkantet
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	110
Type	u/driver
Produktfamilie	Square
Bruksområde	Trapp og korridor, Hotell og næring, Interiør/Inne

Dimensjoner

Lengde (mm)	595
Bredde (mm)	595
Lengde på tilf. kabel (mm)	100
Vekt (g)	1090
Nettovekt (g)	510

Tilbehør

6614731	Driver Zigbee 24V/75W CV RGBW 4ch	
6614722	Driver DALI DT8 24V/75W CV RGBW 4ch	
6614732	Driver Zigbee 24V/100W CV RGBW 4ch	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.