Square Deco 600 RGBW 24V uten driver

Elnr.: 3323843



LED-paneler er mye brukt i profesjonelle installasjoner og i offentlige bygg. Square Deco er et nytt, stilrent tilskudd og et kreativt og dekorativt alternativ til tradisjonelle løsninger.

Square Deco er en lysende ramme for innfelling i T-profiltak, som kan benyttes enten som erstatning for eller som supplement til standard LED-paneler. Rammen monteres i T-profilen, og det benyttes en standard himlingsplate i midten. Alternativt kan andre platetyper brukes for å skape kreative visuelle uttrykk. Den lysende rammen bygger noe ned fra himlingen, noe som gir en bred lysspredning og gjør armaturen til et synlig designelement.

Armaturen er enkel å montere og leveres uten LED-driver (DALI2 eller Zigbee), da den er tilpasset 24 V RGBW-styring. Med en lysytelse på hele 3800 lumen egner Square Deco seg godt som en del av prosjektets belysning.

Produktet passer spesielt godt i offentlige bygg og næringslokaler, som resepsjoner, sosiale soner, korridorer, kjøpesentre og butikker.

Driver må bestilles separat
DALI-DT8
6614722 LED Driver DT8 24V/75W CV RGBW 4ch

Zigbee 3.0
6614731 LED Driver Zigbee 24V/75W CV RGBW 4ch
6614732 LED Driver Zigbee 24V/100W CV RGBW 4ch



Teknisk data

Spenning (V)	24
Effekt (W)	40
Lumen/Watt (lm)	95
Lysstyrke (lm)	3800
Fargetemperatur (K)	RGBW/3000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Antall armaturer B 10A	12
Antall armaturer C 10A	19

Square Deco 600 RGBW 24V uten driver

Elnr.: 3323843

Antall armaturer B 16A	20
Antall armaturer C 16A	32
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

Utførelse

Farge	Hvit
RAL-kode	9010 - Renhvit
Materiale	Aluminium
IP klasse	20
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	100.000
DALI Type	DT8
Energiklasse	G
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Sokkel	LED
Montering	Innfelt
Avdekningsmateriale	Opalisert plast
Hurtigkobling	Ja
Antall poler	5
Utforming	Firkantet
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	110
Type	u/driver
Produktfamilie	Square
Bruksområde	Trapp og korridor, Hotell og næring, Interiør/Inne

Dimensjoner

Lengde (mm)	595
Bredde (mm)	595
Lengde på tilf. kabel (mm)	100
Vekt (g)	1090
Nettovekt (g)	510

Tilbehør

6614731	Driver Zigbee 24V/75W CV RGBW 4ch	
6614722	Driver DALI DT8 24V/75W CV RGBW 4ch	
6614732	Driver Zigbee 24V/100W CV RGBW 4ch	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.