

Square BL R600 IP65(20) 3000/4000K u/dr

Elnr.: 3323863



Square BL IP65 er tett fra underside (IP65) og IP20 fra oversiden. Armaturen har opal avskjerming, og kommer med fargetemperatur-bryter på kabelen mellom panel og driver. Mulige fargetemperaturer er 3000-4000K. Square BL IP65 er et bakkbelyst LED panel som gir 120 lumen/W. For å komplimenterer panelet må det velges en driver som er listet opp under, enten for on/off, fasedim eller DALI.

4stk klips for montering i f.eks gips tak følger med, samt en tetningslist for å sikre at armaturen blir presset godt opp i underlaget og opprettholder IP-klassen, i tillegg til at den kan legges rett i ett T-profil tak.

Typiske bruksområder er kontor, skole, korridorer, storkjøkken etc.

Driver må bestilles separat:

On/off:

6607301 Driver med påmontert 2m ledning/plugg

6607303 Driver med påmontert 3p Linect boks


Faseavsnitt:

6607324 Driver med påmontert 2m ledning/plugg

6607325 Driver med påmontert 3p Linect boks

DALI2:

6607344 Driver med påmontert 5p Linect boks



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	40
Lumen/Watt (lm)	120
Lysstyrke (lm)	4800
Fargetemperatur (K)	3000-4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	1000
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

Square BL R600 IP65(20) 3000/4000K u/dr

Elnr.: 3323863

Utførelse

Farge	Hvit
RAL-kode	9010 - Renhvit
Materiale	Stål
IP klasse	65
Blendingsfaktor UGR	UGR = 19
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	III
Dimbar	Avhengig av valgt driver
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
Energiklasse	E
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Sokkel	LED
Montering	Innfelt
Avdekningsmateriale	Opalisert plast
Hurtigkobling	Ja
Utforming	Firkantet
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	110
Produktfamilie	Switch BL IP65
Bruksområde	Bad og våtrom, Interiør/Innendørs

Dimensjoner

Lengde (mm)	595
Høyde (mm)	30
Bredde (mm)	595
Lengde på tilf. kabel (mm)	100
Nettovekt (g)	1490

Tilbehør

	Switch Dimbar LED driver 50W 950mA LP2	
	Switch Dimbar LED driver 50W 950mA Linect	
90226/90227	Switch Driver 1000mA (700/800/900/1000) LP2	
90226/90227	Switch Driver 1000mA (700/800/900/1000) Linect	
	Switch DALI driver 40W 1000mA (700-1050mA) Linect 5 pol	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.