Profil-P 1400 U/D SD 4650lm 3000/4000K

Elnr.: 3323870



Profil-P er en teknisk nedhengt armatur med gode lys- og energieffektivitetsegenskaper. Armaturen kan styres via påmontert snorbryter (av/på eller dimming) eller leveres med integrert DALI-driver for systemstyring.

Den gir både direkte og indirekte belysning, med et høyt lysutbytte på opptil 4650 lumen. Mikroprismatisk (MP) optikk sikrer lav blending og gjør armaturen egnet for UGR < 19-installasjoner.

Profil-P har et kompakt og lett design som gjør monteringen rask og enkel. Den leveres med wireoppheng med hurtigjustering, T-profilklips og påmontert transparent kabel med åpen ende.

Armaturen er spesielt godt egnet for bruk i kontorer, skoler og korridorer.

Varianter med snordimmer (SD) er frittstående armaturer og kan ikke kobles til DALI-nettverk.

Kapslingsgrad IP20, klasse I.





Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	44
Lumen/Watt (lm)	105
Lysstyrke (lm)	4650
Fargetemperatur (K)	3000-4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	1200
Antall armaturer B 10A	21
Antall armaturer C 10A	35
Antall armaturer B 16A	34
Antall armaturer C 16A	57
Antall DALI-drivere	1
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+45

Utførelse

Profil-P 1400 U/D SD 4650lm 3000/4000K

Elnr.: 3323870

Farge	Hvit
RAL-kode	9003 - Signal/Matt Hvit
Materiale	Aluminium
IP klasse	20
Blendingsfaktor UGR	UGR = 19
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	150.000
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
DALI Type	DT6
Energiklasse	F
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Nedhengt
Avdekningsmateriale	Microprismatisk plast
Dimmetype	Snordim
Optikk	Diffusorlinse
DALI	Ja
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Rektangulær
Antall lyskilder	2
Lysfordeling	Bredstrålende opp/ned
Bruksområde	Skole/klasserom, Hotell og næring, Interiør/Innen

Dimensjoner

Lengde (mm)	1410
Høyde (mm)	72
Bredde (mm)	50
Lengde på tilf. kabel (mm)	3000
Nettovekt (g)	2610

Tilbehør

3323879	Profil-P oppheng (reservedel)	
3323878	Profil-P Rett Skjøt	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.