


Profil-P 1400 U/D SD 4650m 3000/4000K

Elnr.: 3323871





Profil-P er en teknisk, nedhengt armatur med høy lysytelse og svært god energieffektivitet. Den tilbyr direkte/indirekte belysning som gir et behagelig og balansert lysmiljø.

Armaturen har et lysutbytte på opptil 4650 lumen og leveres med mikroprismatisk (MP) optikk, som gjør den godt egnet for installasjoner med krav til UGR < 19.

Styring kan skje via påmontert snorbryter (dimming/av/på) eller med integrert DALI-driver for mer avanserte lysstyringssystemer.

Profil-P har et kompakt design med lav vekt, og er utviklet for rask og enkel installasjon. Den leveres komplett med wireoppheng med hurtigjustering, T-profilklips og påmontert transparent kabel med åpen ende.

Armaturen egner seg spesielt godt for bruk i kontorer, skoler, korridorer og lignende miljøer. Klasse I, IP20



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	44
Lumen/Watt (lm)	105
Lysstyrke (lm)	4650
Fargetemperatur (K)	3000-4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrrelse (mA)	1200
Antall armaturer B 10A	21
Antall armaturer C 10A	35
Antall armaturer B 16A	34
Antall armaturer C 16A	57
Antall DALI-drivere	1
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+45

Utførelse

Farge	Sort
-------	------

Profil-P 1400 U/D SD 4650m 3000/4000K



Elnr.: 3323871

RAL-kode	9005 - Matt sort
Materiale	Aluminium
IP klasse	20
Blendingsfaktor UGR	UGR = 19
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	150.000
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
DALI Type	DT6
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Nedhengt
Avdekningsmateriale	Microprismatisk plast
Dimmetype	Snordim
Optikk	Diffusorlinse
Brannklasse D	Nei
DALI	Ja
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Rektangulær
Antall lyskilder	2
Lysfordeling	Bredstrålende opp/ned
Bruksområde	Skole/klasserom, Hotell og næring, Interiør/Innen

Dimensjoner

Lengde (mm)	1410
Høyde (mm)	72
Bredde (mm)	50
Lengde på tilf. kabel (mm)	3000
Nettovekt (g)	2610

Tilbehør

3323879	Profil-P oppheng (reservedel)	
3323878	Profil-P Rett Skjøt	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.