

# Profil-P 1400 U/D SD Sensor 4650lm 3000/

Elnr.: 3323875





Profil-P er en teknisk nedhengt armatur med gode lys- og energieffektivitetsegenskaper. Armaturen kan styres via påmontert snorbryter (av/på eller dimming) eller leveres med integrert DALI-driver for systemstyring.

Den gir både direkte og indirekte belysning, med et høyt lysutbytte på opptil 4650 lumen. Mikrop Prismatisk (MP) optikk sikrer lav blending og gjør armaturen egnet for installasjoner med UGR < 19.

Profil-P har et kompakt og lett design som gjør monteringen rask og enkel. Den leveres med wireoppheng med hurtigjustering, T-profilklips og påmontert transparent kabel med åpen ende.

Armaturen er spesielt godt egnet for bruk i kontorer, skoler og korridorer. Varianter med snordimmer (SD) er frittstående armaturer og kan ikke kobles til DALI-nettverk. Sensorvariant leveres med etterlystid på 15 minutter.

Kapslingsgrad IP20, klasse I.



## Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	44
Lumen/Watt (lm)	105
Lysstyrke (lm)	4650
Fargetemperatur (K)	3000-4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrrelse (mA)	1200
Antall armaturer B 10A	21
Antall armaturer C 10A	35
Antall armaturer B 16A	34
Antall armaturer C 16A	57
Antall DALI-drivere	1
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+45

## Utførelse

Farge	Hvit
-------	------

# Profil-P 1400 U/D SD Sensor 4650lm 3000/



Elnr.: 3323875

RAL-kode	9003 - Signal/Matt Hvit
Materiale	Aluminium
IP klasse	20
Blendingsfaktor UGR	UGR = 19
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	150.000
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
Energiklasse	E
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Nedhengt
Avdekningsmateriale	Microprismatisk plast
Dimmetype	Snordim
Optikk	Microprisme
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Rektangulær
Integrert sensor	Ja
Antall lyskilder	2
Lysfordeling	Bredstrålende opp/ned
Produktfamilie	Profil-P
Bruksområde	Skole/klasserom, Hotell og næring, Interiør/Innen

## Dimensjoner

Lengde (mm)	1410
Høyde (mm)	72
Bredde (mm)	52
Lengde på tilf. kabel (mm)	3000
Nettvekt (g)	2610

## Tilbehør

3323879	Profil-P oppheng (reservedel)	
3323878	Profil-P Rett Skjøt	

## Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

## Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.