

Skjøtestykke med kabelsett for rekkemontasje av Profil-P armaturer.

Teknisk data

Effekt (W)	-
Lysstyrke (lm)	-
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+45





Utførelse

Farge	Aluminium
Materiale	Stål
IP klasse	-
Montering	Utenpåliggende
Utforming	Rektangulær

Dimensjoner

Lengde (mm)	150
Høyde (mm)	50
Bredde (mm)	50

Tilbehør

3323870	Profil-P 1400 U/D Sensor 4650lm 3000/4000K MP Hvit	
3323870	Profil-P 1400 U/D Sensor 4650lm 3000/4000K MP Sort	
3323870	Profil-P 1400 U/D SD Sensor 4650lm 3000/4000K MP Sort	
3323870	Profil-P 1400 U/D SD Sensor 4650lm 3000/4000K MP Hvit	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.