

O22

6020553





## O22 LED 500 HF 840 BLACK

En dekorativ veggarmatur produsert med armaturhus av presstøpt aluminium. Overflatebehandlet med polyester pulverlakk. Leveres med herdet frosted glassavdekning og en reflektor i aluminium. Armaturen har silikonpakning, og alle skruer er i rustfritt stål. [Vis beskrivelsestekst >](#)

Elnummer **3325963**

Lagerkategori **C**



### Dimensjoner

Nettovekt:	1,3
Bruttovekt (kg):	1,36
Lengde (mm):	250
Bredde (mm):	126
Høyde (mm):	128

### Elektriske data

Spenning fra (V):	220
Spenning til (V) :	240
Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60
Totalt effektforbruk (W):	13
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	31
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning):	63
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning):	50
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning):	100

### Driver

### Teknisk data

IP klasse
IK klasse
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)
Korrosjonsklasse

### Armaturhus

Materiale
Farge

### Optikk

Lysfordeling Opp/Ned
----------------------

### Lystekniske data

Lyskilde
Fargegjengivelse og fargetemperatur
Lumen Ut
MacAdam step
Lumen/Watt

Driver:	HF - ikke dimbar
Antall LED drivere:	1
<b>Tilkobling</b>	
Ledningstilkobling:	3x2,5mm <sup>2</sup> skrutilkobling

Medianlevetid (EN 62717) Max Ta	5
Medianlevetid (EN 62717) L70 MaxTa (h)	

## Aktuelle tema

Human Centric Lighting  
LED  
Luxo lupelamper  
EN12464-1:2011  
Arbeidsplassbelysning  
Lysstyring

## Bruksområder

Skoler og undervisning  
Helse  
Industri  
Kontor  
Utendørs

## Teknisk informasjon

Kvalitet og testing  
Teknisk informasjon  
Himlingssystemer

## Last ned

Brosjyrer  
GlamoxTV  
Brukermanualer  
Verktøy  
Webinar og arrangementer  
lux&lumen

 [Websites](#) ↗

[Salgs- og leveringsbetingelser](#) | [Vilkår](#) | [Meld deg på vårt nyhetsbrev](#)  
| [Privacy Policy](#) | [Terms and conditions for Glamox suppliers](#)