

A40-W

A40812268



A40-W600 LED 1000 HF 840 SMR-SEN



En baderomsarmatur med en enkel og funksjonell design. Armaturhuset er i stål, og skjermen er i tredobbel ekstrudert akryl, med endestykker i kunststoff.

Armaturen er fleksibel og kan monteres både horisontalt og vertikalt.

[Vis beskrivelsestekst >](#)

Elnummer **3330255**

Lagerkategori **A**



Optikk

Optikk: OP - opal

Lysfordeling Opp/Ned: 50/50

Elektriske data

Spenning fra (V): 220

Spenning til (V) : 240

Frekvens (Hz): 50

Maksimal frekvens (Hz): 60

Totalt effektforbruk (W): 10

Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning): 22

Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning): 37

Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning): 36

Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning): 60

Leakage Current (mA): 0,25

Lystekniske data

Lyskilde: LED

Fargegjengivelse og fargetemperatur: CRI>80, 4000K

Teknisk data

IP klasse

Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)

Dimensjoner

Nettovekt

Bruttovekt (kg)

Lengde (mm)

Bredde (mm)

Høyde (mm)

Armaturhus

Materiale

Farge

Driver

Driver

Antall LED drivere

Elektrisk tilbehør

ON/OFF mi

Lumen Ut:	1080
Lumen/Watt:	108
Medianlevetid (EN 62717) Ta25:	60000h L90B50

Tilkobling

Ledningstilkobling: 5x2x2.5mm² fjærklemme

Sensor informasjon

Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter): 6

Sensor type: Microwave

Antall LED-drivere per sensorsystem: 6

Produkt kategori

Produkt type

Aktuelle tema

Human Centric Lighting
LED
Luxo lupelamper
EN12464-1:2011
Arbeidsplassbelysning
Lysstyring

Bruksområder

Skoler og undervisning
Helse
Industri
Kontor
Utendørs

Teknisk informasjon

Kvalitet og testing
Teknisk informasjon
Himlingssystemer

Last ned

Brosjyrer
GlamoxTV
Brukermanualer
Verktøy
Webinar og arrangementer
lux&lumen

 [Websites](#) ↗

[Salgs- og leveringsbetingelser](#) | [Vilkår](#) | [Meld deg på vårt nyhetsbrev](#)
| [Privacy Policy](#) | [Terms and conditions for Glamox suppliers](#)