

A51-R G2

# A51090844



## A51-R600/C430 LED 2100 DALI 830 LI

En dekorativ armatur for innfelt montering. Designet inkluderer en monteringsplate, som er lett å montere i T-profil tak. Akryl opal avdekning gir dekorativ belysning på taket. [Vis beskrivelsestekst >](#)

Elnummer **3330259**

Lagerkategori **A**



### Dimensjoner



Nettovekt:	5,5
Bruttovekt (kg):	5,98
Lengde (mm):	597
Bredde (mm):	597
Høyde (mm):	89

### Optikk

Optikk:	OP - opal
Avdeknings materiale:	Akryl
Lysfordeling Opp/Ned:	0/100

### Elektriske data

Spenning fra (V):	220
Spenning til (V) :	240
Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60
Totalt effektforbruk (W):	20
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	13



### Teknisk data

IP klasse	55
IK klasse	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	

### Armaturhus

Materiale	
Farge	

### Lystekniske data

Lyskilde	
Fargegjengivelse og fargetemperatur	
Lumen Ut	
MacAdam step	
Lumen/Watt	
Medianlevetid (EN 62717) Ta25	10
Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25	
Medianlevetid (EN 62717) L90 Ta25 (h)	

Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning):	22
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning):	22
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning):	36
Leakage Current (mA):	0,21

#### Driver

Driver:	DALI dimming
Antall LED drivere:	1

#### Tilkobling

Ledningstilkobling	5x2x2.5m
Pluggtype	

#### Aktuelle tema

Human Centric Lighting  
LED  
Luxo lupelamper  
EN12464-1:2011  
Arbeidsplassbelysning  
Lysstyring

#### Bruksområder

Skoler og undervisning  
Helse  
Industri  
Kontor  
Utendørs

#### Teknisk informasjon

Kvalitet og testing  
Teknisk informasjon  
Himlingssystemer

#### Last ned

Brosjyrer  
GlamoxTV  
Brukermanualer  
Verktøy  
Webinar og arrangementer  
lux&lumen

 [Websites](#) ↗

[Salgs- og leveringsbetingelser](#) | [Vilkår](#) | [Meld deg på vårt nyhetsbrev](#)  
| [Privacy Policy](#) | [Terms and conditions for Glamox suppliers](#)