

C25-R

# C25533657



## C25-R600x600 LED 4000 HF CPA0,3 840 MP

Glamox C25-R er en modulær LED-armatur i lavtbyggende design

[Vis beskrivelsestekst >](#)

Elnummer 3330268

Lagerkategori A



### Dimensjoner

Nettovekt:	3,1
Bruttovekt (kg):	3,42
Lengde (mm):	595
Bredde (mm):	595
Høyde (mm):	10

### Armaturhus

Materiale:	Aluminium
Farge:	Hvit

### Elektriske data

Spenning fra (V):	220
Spenning til (V) :	240
Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60
Totalt effektforbruk (W):	41
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	25
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning):	25



### Teknisk data

IP klasse 40

### Optikk

Optikk MP - r  
 Avdeknings materiale  
 Lysfordeling Opp/Ned

### Driver

Antall LED drivere

### Lystekniske data

Lyskilde  
 Fargegjengivelse og fargetemperatur  
 Lumen Ut  
 MacAdam step  
 Lumen/Watt  
 Medianlevetid (EN 62717) Ta25  
 Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25

Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning):	40
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning):	40

Medianlevetid (EN 62717) L70 Ta25 (h)

### Merknader

Spesiell sertifisering:	Class II
-------------------------	----------

### Aktuelle tema

Human Centric Lighting  
LED  
Luxo lupelamper  
EN12464-1:2011  
Arbeidsplassbelysning  
Lysstyring

### Bruksområder

Skoler og undervisning  
Helse  
Industri  
Kontor  
Utendørs

### Teknisk informasjon

Kvalitet og testing  
Teknisk informasjon  
Himlingssystemer

### Last ned

Brosjyrer  
GlamoxTV  
Brukermanualer  
Verktøy  
Webinar og arrangementer  
lux&lumen

 [Websites](#) ↗

[Salgs- og leveringsbetingelser](#) | [Vilkår](#) | [Meld deg på vårt nyhetsbrev](#)  
| [Privacy Policy](#) | [Terms and conditions for Glamox suppliers](#)