

C90-P

C90230978





C90-P570 20/80 WH 6200 DALI 830 PRE C2

OP

Glamox C90-P kan være både midtpunktet i et rom eller et diskret dekorativt produkt. Velg den største versjonen av C90-P for store åpne rom eller et stort trapperom, og den vil være et midtpunkt. [Vis beskrivelsestekst >](#)

Elnummer 3330280

Lagerkategori A



Teknisk data	
IP klasse:	20
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C):	25

Dimensjoner	
Nettovekt:	8,5
Bruttovekt (kg):	8,5
Diameter (mm):	570
Høyde (mm):	88

Elektriske data	
Spenning fra (V):	220
Spenning til (V) :	240
Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60
Totalt effektforbruk (W):	48
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	13
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning):	22
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning):	22

Armaturområde	
Materiale	
Farge	

Optikk	
Optikk	
Avdeknings materiale	
Lysfordeling Opp/Ned	

Driver	
Driver	
Antall LED drivere	

Lystekniske data	
Lyskilde	
Fargegjengivelse og fargetemperatur	
Lumen Ut	
MacAdam step	
Lumen/Watt	

Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning):	36
Leakage Current (mA):	0,5
Tilkobling	
Ledningstilkobling:	5x2x2.5mm ² fjærklemme
Kabellengde (m):	2

Medianlevetid (EN 62717) Ta25	10
Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25	
Medianlevetid (EN 62717) L80 Ta25 (h)	
Medianlevetid (EN 62717) L90 Ta25 (h)	

Aktuelle tema

Human Centric Lighting
LED
Luxo lupelamper
EN12464-1:2011
Arbeidsplassbelysning
Lysstyring

Bruksområder

Skoler og undervisning
Helse
Industri
Kontor
Utendørs

Teknisk informasjon

Kvalitet og testing
Teknisk informasjon
Himlingssystemer

Last ned

Brosjyrer
GlamoxTV
Brukermanualer
Verktøy
Webinar og arrangementer
lux&lumen

 Websites [↗](#)

[Salgs- og leveringsbetingelser](#) | [Vilkår](#) | [Meld deg på vårt nyhetsbrev](#)
| [Privacy Policy](#) | [Terms and conditions for Glamox suppliers](#)