


[Last ned](#)
[Om oss](#)
[Kontakt](#)
[Varme](#)

C90-R

C90091507



C90-R600 LED 4000 HF 830 SPR-SEN LI/O MP

C90-R er en familie av modulære LED-armaturer med fullt opplyste overflater

[Vis beskrivelsestekst >](#)

Elnummer

Lagerkategori

A



Teknisk data



IP klasse:	40
IK klasse:	6
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C):	35

Dimensjoner

Nettovekt:	6,1
Bruttovekt (kg):	6,58
Lengde (mm):	597
Bredde (mm):	597
Høyde (mm):	71
Utsparring (mm):	574x574

Elektriske data

Spenning fra (V):	220
Spenning til (V) :	240
Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60
Totalt effektforbruk (W):	30



Armaturhus

Materiale

Farge

Optikk

Optikk

MP - r

Avdeknings materiale

Lysfordeling Opp/Ned

Driver

Driver

Antall LED drivere

Elektrisk tilbehør

SPR-SEN (PIR-sensor, ON /

Lystekniske data

Lyskilde

Fargegjengivelse og fargetemperatur

Lumen Ut

MacAdam step

Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	10
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning):	16
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning):	16
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning):	26
Leakage Current (mA):	0,25

Tilkobling

Ledningstilkobling:	3x2x2,5-PI
Pluggtype:	Linect out
Tilkobling:	230V in/230V brutt ut

Lumen/Watt

Medianlevetid (EN 62717) Ta25	10
Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25	
Medianlevetid (EN 62717) L80 Ta25 (h)	

Sensor informasjon

Dekningsvinkel på tvers (°)
Dekningsvinkel på langs (°)
Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter)
Sensor type
Antall LED-drivere per sensorsystem

Aktuelle tema

Human Centric Lighting
LED
Luxo lupelamper
EN12464-1:2011
Arbeidsplassbelysning
Lysstyring

Bruksområder

Skoler og undervisning
Helse
Industri
Kontor
Utendørs

Teknisk informasjon

Kvalitet og testing
Teknisk informasjon
Himlingssystemer

Last ned

Brosjyrer
GlamoxTV
Brukermanualer
Verktøy
Webinar og arrangementer
lux&lumen

 Websites 

[Salgs- og leveringsbetingelser](#) | [Vilkår](#) | [Meld deg på vårt nyhetsbrev](#)
| [Privacy Policy](#)