


[Last ned](#)
[Om oss](#)
[Kontakt](#)
[Varme](#)

C90-S

# C90230940



## C90-S420 WH 2800 DALI 830 OP




Glamox C90-S er en utenpåliggende armatur for kunder med høye krav. Dette er et kvalitetsprodukt både når det gjelder funksjonalitet og ytelse.

[Vis beskrivelsestekst >](#)

Elnummer

Lagerkategori

A



### Teknisk data

IP klasse:	20
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C):	45

### Dimensjoner

Nettovekt:	4,5
Bruttovekt (kg):	4,5
Diameter (mm):	420
Høyde (mm):	88

### Elektriske data

Spenning fra (V):	220
Spenning til (V) :	240
Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60
Totalt effektforbruk (W):	22
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	14
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning):	23
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning):	22

### Armaturområde

Materiale

Farge

### Optikk

Optikk

Avdeknings materiale

Lysfordeling Opp/Ned

### Lystekniske data

Lyskilde

Fargegjengivelse og fargetemperatur

Lumen Ut

MacAdam step

Lumen/Watt

Medianlevetid (EN 62717) Ta25 10

Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25

Medianlevetid (EN 62717) L80 Ta25 (h)

Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning):	36
Leakage Current (mA):	0,31
<b>Driver</b>	
Driver:	DALI dimming
Antall LED drivere:	1

## Tilkobling

Ledningstilkobling

5x2x2.5m

## Aktuelle tema

Human Centric Lighting  
LED  
Luxo lupelamper  
EN12464-1:2011  
Arbeidsplassbelysning  
Lysstyring

## Bruksområder

Skoler og undervisning  
Helse  
Industri  
Kontor  
Utendørs

## Teknisk informasjon

Kvalitet og testing  
Teknisk informasjon  
Himlingssystemer

## Last ned

Brosjyrer  
GlamoxTV  
Brukermanualer  
Verktøy  
Webinar og arrangementer  
lux&lumen

 Websites [↗](#)

[Salgs- og leveringsbetingelser](#) | [Vilkår](#) | [Meld deg på vårt nyhetsbrev](#)  
| [Privacy Policy](#)