

C95-R

C95230261





C95-R600x600 LED 4000 HF 830 SPR-SEN LI/O OP

Glamox C95 er en familie av high end interiørarmaturer. Familien kjennetegnes av en ren, minimalistisk design og fullt belyste flater. [Vis beskrivelsestekst >](#)

Elnummer 3330292

Lagerkategori B



Dimensjoner

Nettovekt:	7,1
Bruttovekt (kg):	7,1
Lengde (mm):	594
Bredde (mm):	594
Høyde (mm):	25

Optikk

Optikk:	OP - opal
Avdeknings materiale:	Akryl
Lysfordeling Opp/Ned:	0/100

Elektriske data

Spenning fra (V):	220
Spenning til (V) :	240
Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60
Totalt effektforbruk (W):	29
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	10

Teknisk data

IP klasse
IK klasse
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)

Armaturområde

Materiale
Farge

Lystekniske data

Lyskilde	
Fargegjengivelse og fargetemperatur	
Lumen Ut	
MacAdam step	
Lumen/Watt	
Medianlevetid (EN 62717) Ta25	10
Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25	
Medianlevetid (EN 62717) L90 Ta25 (h)	

Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning):	16
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning):	16
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning):	26
Leakage Current (mA):	0,5

Driver

Driver:	HF - ikke dimbar
Antall LED drivere:	1
Elektrisk tilbehør:	SPR-SEN (PIR-sensor, ON / OFF-relébasert)

Tilkobling

Ledningstilkobling

Pluggtype

Tilkobling

230V i

Sensor informasjon

Dekningsvinkel på tvers (°)

Dekningsvinkel på langs (°)

Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter)

Sensor type

Antall LED-drivere per sensorsystem

Aktuelle tema

Human Centric Lighting
LED
Luxo lupelamper
EN12464-1:2011
Arbeidsplassbelysning
Lysstyring

Bruksområder

Skoler og undervisning
Helse
Industri
Kontor
Utendørs

Teknisk informasjon

Kvalitet og testing
Teknisk informasjon
Himlingssystemer

Last ned

Brosjyrer
GlamoxTV
Brukermanualer
Verktøy
Webinar og arrangementer
lux&lumen

 Websites ↗

Salgs- og leveringsbetingelser | Vilkår | Meld deg på vårt nyhetsbrev
| Privacy Policy | Terms and conditions for Glamox suppliers