

[Last ned](#)
[Om oss](#)
[Kontakt](#)
[Varme](#)

i40

I40L42244



I40-1200 LED 4400 HF 840 SMR-SEN TW PC

En allsidig og robust armatur egnet for en rekke krevende områder. Armaturen er produsert i resirkulerbar polykarbonat. i40 kan enkelt monteres i tak, på vegg, på armaturskinne eller i horisontal wire. [Vis beskrivelsestekst](#) >

Elnummer

Lagerkategori

A



Dimensjoner

Nettvekt:	2,1
Bruttovekt (kg):	2,28
Lengde (mm):	1277
Bredde (mm):	101
Høyde (mm):	101
CCmax (Opphengsavstand) (mm):	800

Armaturhus

Materiale: Polykarbonat

Elektriske data

Spenning fra (V):	230
Spenning til (V) :	240
Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60
Totalt effektforbruk (W):	33
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	20
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning):	35

Teknisk data

IP klasse
IK klasse
Minimum omgivelsestemperatur (°C)
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)

Optikk

Avdeknings materiale
Lysfordeling Opp/Ned

Lystekniske data

Lyskilde	
Fargegjengivelse og fargetemperatur	
Lumen Ut	
MacAdam step	
Lumen/Watt	
Medianlevetid (EN 62717) Ta25	10
Medianlevetid (EN 62717) Max Ta	10
Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25	