

Reed

REP234271



REED-1200 50/50 WH LED 5200 DALI-D 830

PRE C2 MPW-SEN MP

Reed er en slank pendelarmatur med en meget effektiv reflektor i sølv. Armaturhuset er laget av aluminium. Høykvalitets mikroprismatisk optikk, og støvdeksel i klar akryl. Leveres med kabel og wireoppheng.

[Vis beskrivelsestekst >](#)

Elnummer **3330313**

Lagerkategori **A**



Optikk

Optikk: MP - mikroprismatisk

Avdeknings materiale: Akryl

Reflektor materiale: Aluminium

Reflektor farge: Hvit

Lysfordeling Opp/Ned: 50/50

Elektriske data

Spenning fra (V): 220

Spenning til (V) : 240

Frekvens (Hz): 50

Maksimal frekvens (Hz): 60

Totalt effektforbruk (W): 38

Leakage Current (mA): 0,3

Driver

Driver: DALI-D

Antall LED drivere: 1

Teknisk data

IP klasse

Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)

Dimensjoner

Nettovekt

Bruttovekt (kg)

Lengde (mm)

Bredde (mm)

Høyde (mm)

CCmax (Opphengsavstand) (mm)

Armaturhus

Materiale

Farge

Material endestykke

Lystekniske data

Lyskilde

Elektrisk tilbehør:	MPW-SEN
Sensor informasjon	
Dekningsvinkel på tvers (°):	72
Dekningsvinkel på langs (°):	86
Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter):	4
Sensor type:	PIR+Lys (Constant Light System)
Kommunikasjon	
Kommunikasjonsprotokoll:	Trådløs
Trådløs båndbredde/protokoll:	ZigBee;

Fargegjengivelse og fargetemperatur	
Lumen Ut	
Lumen/Watt	
Medianlevetid (EN 62717) L80 Ta25 (h)	
Tilkobling	
Monteringstilbehør	Ferdigm

Aktuelle tema

Human Centric Lighting
LED
Luxo lupelamper
EN12464-1:2011
Arbeidsplassbelysning
Lysstyring

Bruksområder

Skoler og undervisning
Helse
Industri
Kontor
Utendørs

Teknisk informasjon

Kvalitet og testing
Teknisk informasjon
Himlingssystemer

Last ned

Brosjyrer
GlamoxTV
Brukermanualer
Verktøy
Webinar og arrangementer
lux&lumen

 Websites ↗

[Salgs- og leveringsbetingelser](#) | [Vilkår](#) | [Meld deg på vårt nyhetsbrev](#)
| [Privacy Policy](#) | [Terms and conditions for Glamox suppliers](#)