

C85-R

C85096272



C85-R600 LED 6000 DALI-D 830 MPW-SEN LISM

C85 er tungt påvirket av rasteroptikken. I begynnelsen var dette varemerket til Glamox på grunn av den gode lyskvaliteten. Samtidig er C85 først og fremst en LED-armatur hvor hver eneste lille detalj dreier seg om å få best mulig lyskvalitet fra hver diode. [Vis beskrivelsestekst >](#)

Elnummer **3330320**

Lagerkategori **A**



Teknisk data

IP klasse:	20
IK klasse:	8
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C):	25

Armaturhus



Materiale:	Stål og polykarbonat
Farge:	Hvit

Optikk

Optikk:	Silver matt reflectors
Lysfordeling Opp/Ned:	0/100

Elektriske data

Spenning fra (V):	220
Spenning til (V) :	240
Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60
Totalt effektforbruk (W):	42



Dimensjoner

Nettovekt
Bruttovekt (kg)
Lengde (mm)
Bredde (mm)
Høyde (mm)
Utsparring (mm)

Driver

Driver
Antall LED drivere
Elektrisk tilbehør

Tilkobling

Ledningstilkobling
Pluggtype

Sensor informasjon

Dekningvinkel på tvers (°)

Lystekniske data

Lyskilde:	LED
Fargegjengivelse og fargetemperatur:	CRI>80, 3000K
Lumen Ut:	5585
MacAdam step:	3
Lumen/Watt:	133
Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25:	0.90
Medianlevetid (EN 62717) L80 Ta25 (h):	100000

Dekningsvinkel på langs (°)

Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter)

Sensor type

PIR+Lys (Consta

Kommunikasjon

Kommunikasjonsprotokoll

Trådløs båndbredde/protokoll

Aktuelle tema

Human Centric Lighting
LED
Luxo lupelamper
EN12464-1:2011
Arbeidsplassbelysning
Lysstyring

Bruksområder

Skoler og undervisning
Helse
Industri
Kontor
Utendørs

Teknisk informasjon

Kvalitet og testing
Teknisk informasjon
Himlingssystemer

Last ned

Brosjyrer
GlamoxTV
Brukermanualer
Verktøy
Webinar og arrangementer
lux&lumen

 Websites ↗

[Salgs- og leveringsbetingelser](#) | [Vilkår](#) | [Meld deg på vårt nyhetsbrev](#)
| [Privacy Policy](#) | [Terms and conditions for Glamox suppliers](#)