


[Human Centric Lighting](#)
[Last ned](#)
[Om oss](#)
[Kontakt](#)
[Varme](#)

C90233462



C90-S420 WH 2800 DALI-D 830 MPW-SEN MP

[Vis beskrivelsestekst >](#)

Elnummer	3330321
Lagerkategori	B



Teknisk data

IP klasse: 20

Elektriske data

Spenning fra (V): 220

Spenning til (V) : 240

Frekvens (Hz): 50

Maksimal frekvens (Hz): 60

Totalt effektforbruk (W): 23

Sensor informasjon

Dekningvinkel på tvers (°): 72

Dekningsvinkel på langs (°): 86

Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter): 4

Sensor type: PIR+Lys (Constant Light System)

Kommunikasjon

Kommunikasjonsprotokoll: Trådløs

Trådløs båndbredde/protokoll: ZigBee;

Dimensjoner

Nettovekt

Bruttovekt (kg)

Optikk

Lysfordeling Opp/Ned

Driver

Driver

Elektrisk tilbehør

Lystekniske data

Lyskilde

Lumen Ut

MacAdam step

Lumen/Watt

Aktuelle tema

Human Centric Lighting
LED
Luxo lupelamper
EN12464-1:2011
Arbeidsplassbelysning
Lysstyring

Bruksområder

Skoler og undervisning
Helse
Industri
Kontor
Utendørs

Teknisk informasjon

Kvalitet og testing
Teknisk informasjon
Himlingssystemer

Last ned

Brosjyrer
GlamoxTV
Brukermanualer
Verktøy
Webinar og arrangementer
lux&lumen

 [Websites](#) ↗

[Salgs- og leveringsbetingelser](#) | [Vilkår](#) | [Meld deg på vårt nyhetsbrev](#)
| [Privacy Policy](#) | [Terms and conditions for Glamox suppliers](#)