

A40-W

A40832282



A40-W1200 LED 2100 HF 830 OU



En baderoarmsatur med en enkel og funksjonell design. Armaturhuset er i stål, og skjermen er i tredobbel ekstrudert akryl, med endestykker i kunststoff.

Armaturen er fleksibel og kan monteres både horisontalt og vertikalt.

[Vis beskrivelsestekst >](#)

Elnummer **3330340**

Lagerkategori **C**



Dimensjoner

Nettovekt:	1,9
Bruttovekt (kg):	2,04
Lengde (mm):	1235
Bredde (mm):	57
Høyde (mm):	72

Optikk

Optikk:	OP - opal
Lysfordeling Opp/Ned:	50/50

Elektriske data

Spenning fra (V):	220
Spenning til (V) :	240
Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60
Totalt effektforbruk (W):	16
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	22
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning):	37

Teknisk data

IP klasse
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)

Armaturhus

Materiale
Farge

Driver

Driver
Antall LED drivere
Elektrisk tilbehør

Lystekniske data

Lyskilde
Fargegjengivelse og fargetemperatur
Lumen Ut
MacAdam step
Lumen/Watt

Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning):	36
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning):	60
Leakage Current (mA):	0,5
Tilkobling	
Kabelinnføring:	Kabelbeskyttelse
Antall kabelinnføringer:	2
Ledningstilkobling:	3x2x2,5-PI

Medianlevetid (EN 62717) Ta25	6
Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25	
Medianlevetid (EN 62717) L90 Ta25 (h)	

Aktuelle tema

Human Centric Lighting
LED
Luxo lupelamper
EN12464-1:2011
Arbeidsplassbelysning
Lysstyring

Bruksområder

Skoler og undervisning
Helse
Industri
Kontor
Utendørs

Teknisk informasjon

Kvalitet og testing
Teknisk informasjon
Himlingssystemer

Last ned

Brosjyrer
GlamoxTV
Brukermanualer
Verktøy
Webinar og arrangementer
lux&lumen

 Websites ↗

Salgs- og leveringsbetingelser | Vilkår | Meld deg på vårt nyhetsbrev
| Privacy Policy | Terms and conditions for Glamox suppliers