

[Last ned](#)
[Om oss](#)
[Kontakt](#)
[Varme](#)

O35

5320086-508


O35 LED 900 HF 840 1000MM ALU

En dekorativ LED-pullert med armaturhus i presstøpt aluminium. Dobbelt lag lakk. Silikon pakning og skruer i rustfritt stål. [Vis beskrivelsestekst >](#)

Elnummer

Lagerkategori

A



Teknisk data

IP klasse:	65
IK klasse:	10
Minimum omgivelsestemperatur (°C):	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C):	25
Korrosjonsklasse:	C4



Optikk

Optikk:	Klar avdekning
Avdeknings materiale:	Polykarbonat
Lysfordeling Opp/Ned:	5/95

Elektriske data

Spenning fra (V):	220
Spenning til (V) :	240
Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60
Totalt effektforbruk (W):	15
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	37

1/1



Dimensjoner

Nettovekt
Bruttovekt (kg)
Diameter (mm)
Høyde (mm)

Armaturhus

Materiale
Farge

Driver

Driver
Antall LED drivere

Lystekniske data

Lyskilde
Fargegjengivelse og fargetemperatur
Lumen Ut
MacAdam step