

O35

5320084-508



## O35 LED 900 HF 840 1000MM BL

En dekorativ LED-pullert med armaturhus i presstøpt aluminium. Dobbelt lag lakk. Silikon pakning og skruer i rustfritt stål. [Vis beskrivelsestekst](#) >

Elnummer 3330356

Lagerkategori A



### Teknisk data



IP klasse:	65
IK klasse:	10
Minimum omgivelsestemperatur (°C):	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C):	25
Korrosjonsklasse:	C4

### Optikk

Optikk:	Klar avdekning
Avdeknings materiale:	Polykarbonat
Lysfordeling Opp/Ned:	5/95

### Elektriske data

Spenning fra (V):	220
Spenning til (V) :	240
Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60
Totalt effektforbruk (W):	15
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	37



### Dimensjoner

Nettovekt
Bruttovekt (kg)
Diameter (mm)
Høyde (mm)

### Armaturhus

Materiale
Farge

### Driver

Driver
Antall LED drivere

### Lystekniske data

Lyskilde
Fargegjengivelse og fargetemperatur
Lumen Ut
MacAdam step

Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning):	75
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning):	60
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning):	120

Lumen/Watt	
Medianlevetid (EN 62717) Max Ta	5
Medianlevetid (EN 62717) L70 MaxTa (h)	

## Aktuelle tema

Human Centric Lighting  
LED  
Luxo lupelamper  
EN12464-1:2011  
Arbeidsplassbelysning  
Lysstyring

## Bruksområder

Skoler og undervisning  
Helse  
Industri  
Kontor  
Utendørs

## Teknisk informasjon

Kvalitet og testing  
Teknisk informasjon  
Himlingssystemer

## Last ned

Brosjyrer  
GlamoxTV  
Brukermanualer  
Verktøy  
Webinar og arrangementer  
lux&lumen

 [Websites](#) ↗

[Salgs- og leveringsbetingelser](#) | [Vilkår](#) | [Meld deg på vårt nyhetsbrev](#)  
| [Privacy Policy](#) | [Terms and conditions for Glamox suppliers](#)