




# C77-S475×475 WH 4000 DALI 840 WM

Artikkelnr	C77099993
GTIN	7054130999935
Lagerkategori	M



## Tekniske spesifikasjoner

### Generell

Produktform	Rektangulær
-------------	-------------

### LMS-system

Antall DALI adresser	1
----------------------	---

### Sertifikater

Sertifisering	5 year warranty
---------------	-----------------

### Teknisk data

Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	40
IK klasse	03
IP klasse	20

### Lystekniske data

Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	3806
Lumen/Watt (lm/W)	139
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	80
MacAdams trinn	3
Energiklasse lyskilde	D
Minimum dimmingsnivå (%)	1

### Driver / Ballast

Type LED driver	DALI
Antall drivere	1

### Levetid

Medianlevetid LED L80 Ta25 (h)	90 000
Medianlevetid LED L80 MaxTa (h)	70 000
Medianlevetid driver Ta25 (h)	100000
Medianlevetid driver Ta45 (h)	50000

### Elektriske data

Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	27,35
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning)	12
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning)	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning)	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning)	35

### Optikk

Optikk	WM - WM
--------	---------

### Armaturhus

Materiale	Stål
Farge	Hvit
Fargenavn	Traffic
RAL kode - overdel	RAL 9016

### Dimensjoner

Nettovekt (kg)	5,04
----------------	------

### Montering

Montering	Utenpåliggende tak
-----------	--------------------

### Logistikkdata

Bruttovekt (kg)	5,04
-----------------	------

# Illustrasjoner

