

Professional Building Solutions Norge / Produkter / Innendørs / Lineær / Nedhengt / C77-P / **C77-P125x1200 WH 30/70 4000 DALI 840 PRE C2.5 SM**

# C77-P125x1200 WH 30/70 4000 DALI 840 PRE C2.5 SM

Se beskrivelsestekst 



C77-P125x1200, white body, silver matt ref.

Artikkelnummer C77099269 TIN7054130992691 Lagerkategori A

Last ned datablad

Finn ditt produkt

Beregn

Technical specifications

Illustrations

Downloads

Images

Items

Tekniske spesifikasjoner

Illustrasjoner

## Tekniske spesifikasjoner

### Generell

Produktform Rektangulær

### Sertifikater

### Elektriske data

Spenning fra (V) 220

Spenning til (V) 240

Frekvens (Hz) 50

Sertifisering 5 year warranty

### LMS-system

Antall DALI adresser 1

### Teknisk data

Minimum omgivelsestemperatur (°C) -25

Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C) 40

IK klasse 03

IP klasse 20

### Lystekniske data

Lyskilde LED

Lumen ut (lm) 4 383

Lumen/Watt (lm/W) 131

Fargetemperatur lyskilde (K) 4000

CRI 80

Lysdistribusjon opp % 30

Lysdistribusjon ned % 70

MacAdams trinn 3

Energiklasse lyskilde D

Minimum dimmingsnivå (%) 1

### Driver / Ballast

Type LED driver DALI

Antall drivere 1

### Levetid

Medianlevetid LED L80 Ta25 (h) 90 000

Medianlevetid LED L80 MaxTa (h) 70 000

Medianlevetid driver Ta25 (h) 100 000

Medianlevetid driver Ta45 (h) 50 000

Maksimal frekvens (Hz) 60

Totalt effektforbruk (W) 33,38

Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning) 12

Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning) 21

Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning) 21

Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning) 35

### Optikk

Optikk SM - Sølv matt reflektor

### Armaturhus

Materiale Stål

Farge Hvit

Fargenavn Traffic

RAL kode - overdel RAL 9016

### Dimensjoner

Lengde (mm) 1 179

Bredde (mm) 125

Høyde (mm) 32

Nettvekt (kg) 3,04

### Kabel

Kabelverrsnitt (mm<sup>2</sup>) 0,75

Kabelende/plugtype Open End

Kabellengde (m) 2,50

Kabelmaterial PVC

Antall ledere 5

Max kabel-diameter-variasjon (mm) 8

### Montering

Montering Nedhengt

### Logistikkdata

Bruttovekt (kg) 3,04

## Illustrasjoner

Loading...

## Nedlastinger

*Ingen nedlastinger tilgjengelig*

## Bilder

*Loading...*

# Artikkel

Artikkel(0)

Tilbehør(0)

Reservedeler(0)

# Konfiguratorer

Hold deg oppdatert!

Skriv inn

Send inn

Ja, jeg ønsker å motta nyhetsbrev på epost fra Glamox, og jeg godtar personvernreglene

Bærekraft

Salgs- og leveringsbetingelser

Terms and conditions for suppliers

Kvalitetspolitikk

5 års garanti

Investeringskalkulator

OptiWin 3D Pro

DALI Cockpit

LMS Kunnskapsbase

DIALux plug-in

Webinarer

Presse

Glamox TV

Nyheter og historier

[Demonteringsinstruksjoner](#)

[Kontakt oss](#)

[Ledige stillinger](#)



© Glamox 2022 All rights reserved

[Vilkår](#)

[Privacy policy](#)