

Professional Building Solutions Norge / Produkter / Innendørs / Lineær / Nedhengt / C77-P / **C77-P125x1200 WH 40/60 7000 DALI 830 CSD PRE CP2.5 SM**

C77-P125x1200 WH 40/60 7000 DALI 830 CSD PRE CP2.5 SM

Se beskrivelsestekst 

CSD=Snorbryter med dimming. Denne armaturen har snordim, hvor lyset kan dimmes opp og ned med et langt trekk eller tende/slukke med et kort trekk.

Artikkelnummer: C770992701IN70541309927017

Last ned datablad

Finn ditt produkt

Beregn



C77-P125x1200, white body, cord switch, silver matt ref.

Generell

Produktform Rektangulær

LMS-system

Brukerstyring CSD

Sertifikater

Sertifisering 5 year warranty

Teknisk data

Minimum omgivelsestemperatur (°C) -25

Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C) 35

IK klasse 03

IP klasse 20

Lystekniske data

Lyskilde LED

Lumen ut (lm) 6 577

Lumen/Watt (lm/W) 117

Fargetemperatur lyskilde (K) 3000

CRI 80

Lysdistribusjon opp % 40

Lysdistribusjon ned % 60

MacAdams trinn 3

Energiklasse lyskilde D

Minimum dimmingsnivå (%) 1

Driver / Ballast

Type LED driver DALI

Antall drivere 1

Levetid

Medianlevetid LED L80 Ta25 (h) 90 000

Medianlevetid LED L80 MaxTa (h) 70 000

Medianlevetid driver Ta25 (h) 100 000

Medianlevetid driver Ta45 (h) 50 000

Elektriske data

Spenning fra (V) 220

Spenning til (V) 240

Frekvens (Hz) 50

Maksimal frekvens (Hz) 60

Totalt effektforbruk (W) 56,21

Optikk

Optikk SM - Sølv matt reflektor

Armaturhus

Materiale Stål

Farge Hvit

Fargenavn Traffic

RAL kode - overdel RAL 9016

Dimensjoner

Lengde (mm) 1 179

Bredde (mm) 125

Høyde (mm) 32

Nettvekt (kg) 3,06

Tilkobling

Pluggtype Schuko

Kabel

Kabelverrsnitt (mm²) 0,75

Kabelende/pluggtype Schuko

Kabellengde (m) 2

Kabelmaterial PVC

Antall ledere 3

Max kabel-diameter-variasjon (mm) 7

Montering

Montering Nedhengt

Logistikkdata

Bruttovekt (kg) 3,06

Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning)	12
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning)	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning)	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning)	35

Illustrasjoner

Loading...

Nedlastinger

Ingen nedlastinger tilgjengelig

Bilder

Loading...

Artikkel

Artikkel(0)

Tilbehør(0)

Reservedeler(0)

Konfiguratorer

Hold deg oppdatert!

Skriv inn

Send inn

Ja, jeg ønsker å motta nyhetsbrev på epost fra Glamox, og jeg godtar personvernreglene

Bærekraft

Salgs- og leveringsbetingelser

Terms and conditions for suppliers

Kvalitetspolitikk

5 års garanti

Demonteringsinstruksjoner

Kontakt oss

Ledige stillinger

Investeringskalkulator

OptiWin 3D Pro

DALI Cockpit

LMS Kunnskapsbase

DIALux plug-in

Webinarer

Presse

Glamox TV

Nyheter og historier



© Glamox 2022 All rights reserved

Vilkår

Privacy policy