




# More S/P600 60W 6000lm DALI 3/4/5000

Elnr.: 3336670



More er en familie sirkulære armaturer med moderne minimalistisk formspråk. Lysfordeling er direkte/indirekte, eller bare direkte. Opplyset kan skrues av ved å benytte en internbryter på armaturens overside. Standardarmatur leveres med DALI styring og intern bryter for å veksle mellom 3000/4000 og 5000K. More kan og leveres med Tunable White løsning. More familien er universell og passer i de fleste miljøer i kontor/skole/offentlige bygg. etc. Armaturhus i lakkert aluminium og microprismatisk avskjerming. More kan monteres i tak eller på vegg med medfølgende festeplate. For bruk som pendel, kan pendedopp heng bestilles separat. Klasse I, IP20.



## Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	60
Lumen/Watt (lm)	100
Lysstyrke (lm)	6000
Fargetemperatur (K)	3000-5000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	1500
Antall armaturer B 10A	10
Antall armaturer C 10A	20
Antall armaturer B 16A	16
Antall armaturer C 16A	32
Antall DALI-drivere	1
Antall DALI adresser	1
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+45

## Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Aluminium
IP klasse	20
Blendingsfaktor UGR	UGR = 19
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Med DALI

# More S/P600 60W 6000lm DALI 3/4/5000

Elnr.: 3336670

LUZENSE® Unilamp®

Levetid L70B50 Ta25°	100.000
Levetid L80B50 Ta25°	67.000
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Nedhengt
Avdekningsmateriale	Strukturert plast
Dimmetype	DALI 2
Optikk	Microprisme
Brannklasse D	Nei
DALI	Ja
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	5
Utforming	Rund
Integrert sensor	Nei
Antall lyskilder	2
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120
Bruksområde	Trapp og korridor, Skole/klasserom, Hotell og næ

## Dimensjoner

Høyde (mm)	115
Diameter (mm)	585

## Tilbehør

3336675

More Pendelsett Hvit



## Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

## Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.