
Surf 1500 54W 6000lm 3000/4000K Hvit


Elnr.: 3336681





Utenpåliggende interiørarmatur med raster, semi-diffus. Lavtbyggende,med svekking i begge endestykker. Enkelt uttagbart raster og enkeltilkobling med god koblingsplass. Gjennomgangskobling. 1200mm. Innstillbar til 3000K eller 4000K med intern bryter. Klasse I, IP20.





Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	54
Lumen/Watt (lm)	110
Lysstyrke (lm)	6000
Fargetemperatur (K)	3000-4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	1100
Antall armaturer B 10A	8
Antall armaturer C 10A	12
Antall armaturer B 16A	12
Antall armaturer C 16A	20
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Stål
IP klasse	20
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	150.000
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Avdekningsmateriale	Raster, matt
Montering (flervalg)	Utenpåliggende

Surf 1500 54W 6000lm 3000/4000K Hvit

Elnr.: 3336681

Dimmetype	-
Optikk	Reflektor
Brannklasse D	Ja
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Rektangulær
Integrert sensor	Nei
Antall lyskilder	2
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120
Integrert batteripakke	Nei
Produktfamilie	Surf
Bruksområde	Trapp og korridor, Skole/klasserom, Interiør/Inne

Dimensjoner

Lengde (mm)	1500
Høyde (mm)	55
Bredde (mm)	250
Nettovekt (g)	5650

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.