



# Surf 1500 54W 6000lm 3000/4000K Hvit

Elnr.: 3336681



Utenpåliggende interiørrarmatur med raster, semi-diffus. Lavtbyggende, med svekking i begge endestykker. Enkelt uttagbart raster og enkelttilkobling med god koblingsplass. Gjennomgangskobling. 1200mm. Innstillbar til 3000K eller 4000K med intern bryter. Klasse I, IP20.



## Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	54
Lumen/Watt (lm)	110
Lysstyrke (lm)	6000
Fargetemperatur (K)	3000-4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrrelse (mA)	1100
Antall armaturer B 10A	8
Antall armaturer C 10A	12
Antall armaturer B 16A	12
Antall armaturer C 16A	20
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

## Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Stål
IP klasse	20
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	150.000
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Raster, matt

# Surf 1500 54W 6000lm 3000/4000K Hvit

Elnr.: 3336681

Dimmetype	-
Optikk	Reflektor
Brannklasse D	Ja
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Rektangulær
Integrert sensor	Nei
Antall lyskilder	2
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120
Integrert batteripakke	Nei
Produktfamilie	Surf
Bruksområde	Trapp og korridor, Skole/klasserom, Interiør/Inne

## Dimensjoner

Lengde (mm)	1500
Høyde (mm)	55
Bredde (mm)	250

## Tilbehør

---

### Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

### Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.