Switch Highbay 100W 16500lm 115°

Elnr.: 3337910

Switch HighBay 100W er en kraftig og energieffektiv highbay-armatur som gir optimal belysning i lagerbygg, fabrikker og andre store innendørs arealer. Med en lysytelse på opptil 16 500 lumen og en effektivitet på 168 lm/W leverer armaturen et sterkt og jevnt lys med lavt energiforbruk.

Armaturen har integrerte brytere for justering av både effekt og fargetemperatur, slik at lysnivå og lysfarge enkelt kan tilpasses ulike behov og miljøer. Dette gir høy fleksibilitet både ved installasjon og senere tilpasninger.

Switch HighBay har en robust og slitesterk konstruksjon med optimalisert kjøleribbestruktur, som sikrer effektiv varmeavledning og lang levetid. Den leveres i sort utførelse og er utviklet for pålitelig drift i krevende miljøer.

Kraftig øyebolt for oppheng følger med.





Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	60W-80W-100W
Lumen/Watt (lm)	165
Lysstyrke (lm)	16500
Fargetemperatur (K)	3000-4000-5000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Antall armaturer B 10A	8
Antall armaturer C 10A	18
Antall armaturer B 16A	14
Antall armaturer C 16A	20
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-30
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50
Korrosjonsklasse	C3

Utførelse

Farge	Sort
RAL-kode	9017 - Sort
Materiale	Aluminium
IP klasse	65

Switch Highbay 100W 16500lm 115°

Elnr.: 3337910

Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	160.000
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
IK-klasse	08
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Nedhengt
Avdekningsmateriale	Polykarbonat
Optikk	Linse
Antall poler	3
Utforming	Rund
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (°)	115
Produktfamilie	Switch Highbay
Bruksområde	Industri, Butikk og næring, Høylager/lager

Dimensjoner

Høyde (mm)	170
Diameter (mm)	273
Lengde på tilf. kabel (mm)	1500
Nettovekt (g)	1800

Tilbehør

Switch Highbay takbrakett	
Kjettingoppheng 1 meter enkelt (HiBay)	
HiBeam Sikkerhetslenke 0,25m	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.