Switch Highbay 150W 24700lm 115°

Elnr.: 3337911

Switch HighBay 150W er en kraftig og energieffektiv highbay armatur som gir optimal belysning for lagerbygg, fabrikker og andre store innendørs arealer. Med en lysstyrke på 24 700 lumen og en effektivitet på 168lm/W, sikrer denne lampen et sterkt og jevnt lys med lavt energiforbruk.

Armaturen har integrerte brytere for justering av både effekt og fargetemperatur, slik at lysnivå og lysfarge enkelt kan tilpasses ulike behov og miljøer. Dette gir høy fleksibilitet både ved installasjon og senere tilpasninger.

Switch HighBay har en robust og slitesterk konstruksjon med optimalisert kjøleribbestruktur, som sikrer effektiv varmeavledning og lang levetid. Den leveres i sort utførelse og er utviklet for pålitelig drift i krevende miljøer.

Kraftig øyebolt for oppheng følger med.





Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	90W-120W-150W
Lumen/Watt (lm)	200
Lysstyrke (lm)	24700
Fargetemperatur (K)	3000-4000-5000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Antall armaturer B 10A	8
Antall armaturer C 10A	11
Antall armaturer B 16A	12
Antall armaturer C 16A	18
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-30
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50
Korrosjonsklasse	C3

Utførelse

Farge	Sort
RAL-kode	9017 - Sort
Materiale	Aluminium
IP klasse	65

Switch Highbay 150W 24700lm 115°

Elnr.: 3337911

Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	160.000
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
IK-klasse	08
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Nedhengt
Avdekningsmateriale	Polykarbonat
Optikk	Linse
Antall poler	3
Utforming	Rund
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Symmetrisk
Produktfamilie	Switch Highbay

Dimensjoner

Høyde (mm)	173
Diameter (mm)	300
Lengde på tilf. kabel (mm)	1500
Nettovekt (g)	2000

Tilbehør

Switch Highbay takbrakett	
Kjettingoppheng 1 meter enkelt (HiBay)	
HiBeam Sikkerhetslenke 0,25m	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.