

# Switch Highbay 200W 33000lm 115°



Elnr.: 3337912



Switch HighBay 200W er en kraftig og energieffektiv highbay-armatur som gir optimal belysning i lagerbygg, fabrikker og andre store innendørs arealer. Med en lysytelse på 33 000 lumen og en effektivitet på 168 lm/W leverer den et sterkt og jevnt lys med lavt energiforbruk.

Armaturen har en robust og slitesterk konstruksjon med optimalisert kjøleribbestruktur, noe som sikrer god varmeavledning og lang levetid. Den leveres i sort utførelse og er utviklet for pålitelig drift i krevende miljøer.

Kraftig øyebolt for oppheng følger med.



## Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	200
Lumen/Watt (lm)	200
Lysstyrke (lm)	33000
Fargetemperatur (K)	3000-4000-5000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Antall armaturer B 10A	3
Antall armaturer C 10A	6
Antall armaturer B 16A	6
Antall armaturer C 16A	10
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-30
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50
Korrosjonsklasse	C3

## Utførelse

Farge	Sort
RAL-kode	9017 - Sort
Materiale	Aluminium
IP klasse	65
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei

# Switch Highbay 200W 33000lm 115°



Elnr.: 3337912

Levetid L70B50 Ta25°	160.000
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
IK-klasse	08
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Nedhengt
Avdekningsmateriale	Polykarbonat
Optikk	Linse
Antall poler	3
Utforming	Rund
Lysfordeling	Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (°)	115
Produktfamilie	Switch Highbay
Bruksområde	Industri, Butikk og næring, Høylager/lager

## Dimensjoner

Høyde (mm)	176
Diameter (mm)	330
Nettvekt (g)	2000

## Tilbehør

	Switch Highbay takbrakett	
3337995	Multilite PC Reflektor	

## Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

## Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.