Switch Highbay 100W DALI 16500lm 115°

Elnr.: 3337915

Switch HighBay 100W DALI er en kraftig og energieffektiv highbay armatur som gir optimal belysning for lagerbygg, fabrikker og andre store innendørs arealer. Med en lysstyrke på 16 500 lumen og en effektivitet på 168lm/W, sikrer denne lampen et sterkt og jevnt lys med lavt energiforbruk. Den har en robust og slitesterk konstruksjon, optimalisert kjøleribbe struktur, er tilgjengelig i sort og har en lang levetid, noe som gjør den til et pålitelig valg for krevende miljøer. Kraftig øyebolt for oppheng av armaturen følger med.





Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	100
Lumen/Watt (lm)	200
Lysstyrke (lm)	16500
Fargetemperatur (K)	3000-4000-5000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Antall armaturer B 10A	5
Antall armaturer C 10A	9
Antall armaturer B 16A	9
Antall armaturer C 16A	15
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-30
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50
Korrosjonsklasse	C3

Utførelse

Farge	Sort
RAL-kode	9017 - Sort
Materiale	Aluminium
IP klasse	65
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Med DALI
Levetid L70B50 Ta25°	160.000
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
IK-klasse	08

Switch Highbay 100W DALI 16500lm 115°

Elnr.: 3337915

Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Nedhengt
Avdekningsmateriale	Polykarbonat
Optikk	Linse
DALI	Ja
Antall poler	5
Utforming	Rund
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (°)	115
Produktfamilie	Switch Highbay
Bruksområde	Industri, Butikk og næring, Høylager/lager

Dimensjoner

Høyde (mm)	170
Diameter (mm)	273
Lengde på tilf. kabel (mm)	1500
Nettovekt (g)	2300

Tilbehør

Switch Highbay takbrakett	
Kjettingoppheng 1 meter enkelt (HiBay)	
HiBeam Sikkerhetslenke 0,25m	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.