


# HeatLite 16500lm 100W 4000K

Elnr.: 3337930



HeatLite er en armatur som er designet for bruk i arealer med meget høy omgivelsestemperatur. Armaturene har store kjøleribber og kjøleareal, noe som gir meget god termisk kontroll i armaturhus. Omgivelsestemperaturen kan være opp til 70°C. Dette gjør HeatLite til et godt alternativ i tungindustri, smelteverk og f.eks i industribakerier.

Armaturhus i presstøpt, pulverlakkert aluminium. Linseoptikk i glass. Armaturen monteres nedhengt eller festes i tak med takbrakett. Tilbehør som ulike reflektorer og beskyttelsesgitter finnes også. Varianter med DALI styring kan tilbys. HeatLite spesifiseres og produseres til prosjekter. Klasse I, IP65.



## Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	100
Lumen/Watt (lm)	165
Lysstyrke (lm)	16500
Fargetemperatur (K)	4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Antall armaturer B 10A	3
Antall armaturer C 10A	5
Antall armaturer B 16A	5
Antall armaturer C 16A	8
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-30
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+70

## Utførelse

Farge	Sort
Materiale	Aluminium
IP klasse	65
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	244.000
Levetid L70B10 Ta25°	203.000
Levetid L80B50 Ta25°	152.000

# HeatLite 16500lm 100W 4000K

Elnr.: 3337930

Levetid L80B10 Ta25°	114.000
Levetid L90B50 Ta25°	70.000
Levetid L90B10 Ta25°	35.000
IK-klasse	07
Integrert/ekstern driver	Integrert
Montering	Nedhengt
Avdekningsmateriale	Herdet glass
Dimmetype	-
Optikk	Linse
Brannklasse D	Ja
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Rund
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120
Produktfamilie	HeatLite
Bruksområde	Industri

## Dimensjoner

Høyde (mm)	306
Diameter (mm)	400

## Tilbehør

3337934	HeatLite Optikk Glass	
3337936	HeatLite Takbrakett Fast Sort	
3337937	HeatLite sikkerhetslenke 500mm	
3337935	HeatLite Alu reflektor Alu	

## Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

## Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.