


HeatLite 16500lm 100W 4000K

Elnr.: 3337930



HeatLite er en armatur som er designet for bruk i arealer med meget høy omgivelsestemperatur. Armaturene har store kjøleribber og kjøleareal, noe som gir meget god termisk kontroll i armaturhus. Omgivelsestemperaturen kan være opp til 70°C. Dette gjør HeatLite til et godt alternativ i tungindustri, smelteverk og f.eks i industribakerier.

Armaturhus i presstøpt, pulverlakkert aluminium. Linseoptikk i glass. Armaturen monteres nedhengt eller festes i tak med takbrakett. Tilbehør som ulike reflektorer og beskyttelsesgitter finnes også. Varianter med DALI styring kan tilbys. HeatLite spesifiseres og produseres til prosjekter. Klasse I, IP65.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	100
Lumen/Watt (lm)	165
Lysstyrke (lm)	16500
Fargetemperatur (K)	4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Antall armaturer B 10A	3
Antall armaturer C 10A	5
Antall armaturer B 16A	5
Antall armaturer C 16A	8
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-30
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+70

Utførelse

Farge	Sort
Materiale	Aluminium
IP klasse	65
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	244.000
Levetid L70B10 Ta25°	203.000
Levetid L80B50 Ta25°	152.000

HeatLite 16500lm 100W 4000K

Elnr.: 3337930

Levetid L80B10 Ta25°	114.000
Levetid L90B50 Ta25°	70.000
Levetid L90B10 Ta25°	35.000
IK-klasse	07
Integrert/ekstern driver	Integrert
Montering	Nedhengt
Avdekningsmateriale	Herdet glass
Dimmetype	-
Optikk	Linse
Brannklasse D	Ja
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Rund
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120
Produktfamilie	HeatLite
Bruksområde	Industri

Dimensjoner

Høyde (mm)	306
Diameter (mm)	400

Tilbehør

3337934	HeatLite Optikk Glass	
3337936	HeatLite Takbrakett Fast Sort	
3337937	HeatLite sikkerhetslenke 500mm	
3337935	HeatLite Alu reflektor Alu	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.