


SkyHigh 72000lm 450W 4000K Sort

Elnr.: 3337940



SkyHigh er en kombinasjonsarmatur som kan monteres både som en lyskaster og en høylager-armatur. Denne kan erstatte metallhalogen-lyskilder på 1000W og 2000W. Som høylager-armatur er dette den mest lyssterke på markedet. Som lyskaster kan man gjøre full bruk av alt lyset og avskjerme mot lysforurensning ved bruk av en avblendingscaps. SkyHigh kan leveres med lysdistribusjon 15°, 30°, 60°, 90° og 120°. Linseoptikk i PC eller glass. Armaturhus og kjøling i pulverlakkert aluminium, godt egnet også for utendørs bruk.

SkyHigh spesifiseres og produseres til prosjekter. Lysstyring er mulig via DALI, ZigBee eller ulike sensorløsninger. SkyHigh kan brukes i alle typer bygg med store takhøyder som f.eks. utstillingshaller, verftsindustri, produksjonslokaler, hangar, eller ute på stadionområder og flyplasser. Det finnes en lang rekke tester og sertifikater på produktet. Arbeidstemperatur -30°C til +40°C. Armaturen kan henges ned eller utstyres med festebrakett. Klasse I, IP65.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	450
Lumen/Watt (lm)	160
Lysstyrke (lm)	72000
Fargetemperatur (K)	4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Antall armaturer B 10A	1
Antall armaturer C 10A	1
Antall armaturer B 16A	2
Antall armaturer C 16A	2
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-30
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50

Utførelse

Farge	Sort
Materiale	Aluminium
IP klasse	65
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei

SkyHigh 72000lm 450W 4000K Sort

Elnr.: 3337940

LUZENSE® Unilamp®

Levetid L70B50 Ta25°	131.000
Levetid L70B10 Ta25°	109.000
Levetid L80B50 Ta25°	82.000
Levetid L80B10 Ta25°	62.000
IK-klasse	08
Integrert/ekstern driver	Integrert
Montering	Nedhengt
Avdekningsmateriale	Herdet glass
Dimmetype	-
Optikk	Linse
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Rund
Lysfordeling	Symmetrisk
Produktfamilie	SkyHigh
Bruksområde	Industri, Høylager/lager

Dimensjoner

Høyde (mm)	263
Diameter (mm)	454
Lengde på tilf. kabel (mm)	1500

Tilbehør

3337943	SkyHigh Alu reflektor Sort	
3337945	SkyHigh Optikk 1 Smal 15°	
3337942	SkyHigh Avblendings Caps Sort	
3337949	SkyHigh Optikk 5 Bred 120°	
3337947	SkyHigh Optikk 3 Medium 60°	
3337948	SkyHigh Optikk 4 Medium/Bred 90°	
3337944	SkyHigh Vegg/Traversfeste Sort	
3337946	SkyHigh Optikk 2 Smal/Med 30°	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.