


Tubular IP69K 20W 2600lm DALI 4000K

Elnr.: 3337950



Tubular er en serie armaturer som passer for tøffe forhold i sterkt forurensede miljøer, og der man behøver en høykvalitetsarmatur for å takle forholdene. Armaturene er testet for IP69K og IK10. Tubular er bestandig mot vann, støv, fuktighet, korrosjon og mange andre ytre påvirkninger. Armaturstamme av aluminium, endestykker i rustfritt stål, og avdekning av polykarbonat. Linseoptikk.

Tubular kan spesifiseres og leveres til prosjekter. Arbeidstemperatur -30°C til $+40^{\circ}\text{C}$. Armaturen kan henges ned eller utstyres med tak/veggbrakett. Wireoppheng bestilles separat. DALI driver som standard. Klasse I, IP69K



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	20
Lumen/Watt (lm)	130
Lysstyrke (lm)	2600
Fargetemperatur (K)	4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Antall armaturer B 10A	22
Antall armaturer C 10A	36
Antall armaturer B 16A	35
Antall armaturer C 16A	60
Antall DALI-drivere	1
Min. omgivelsestemperatur ($^{\circ}\text{C}$)	-30
Max. omgivelsestemperatur ($^{\circ}\text{C}$)	+40

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Aluminium
IP klasse	69
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Med DALI
Levetid L70B50 Ta25°	180.000
Levetid L70B10 Ta25°	164.000

Tubular IP69K 20W 2600lm DALI 4000K

Elnr.: 3337950

Levetid L80B50 Ta25°	120.000
Levetid L80B10 Ta25°	90.000
Levetid L90B50 Ta25°	60.000
Levetid L90B10 Ta25°	30.000
IK-klasse	10
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Polykarbonat
Dimmetype	DALI
Optikk	Linse
Brannklasse D	-
DALI	Ja
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	5
Utforming	Tube
Integrert sensor	Nei
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120
Integrert batteripakke	Nei
Produktfamilie	Tubular
Bruksområde	Industri

Dimensjoner

Lengde (mm)	600
Diameter (mm)	84
Nettvekt (g)	1100

Tilbehør

3337953 Tubular Wireoppheng (par)



Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.