






Raft 14000lm 00403 DALI 100W 4000K 12

Elnr.: 3337960



Raft er en moderne effektiv storplatearmatur laget for åpne arealer i lager, kjøpesentre og produksjonshaller. Den er også benyttet med stor suksess i en rekke sportshaller bl.a for fotball, tennis/padel, og til flerbrukshaller, med lave blendingstall og eksepsjonell jevnhet. Raft serien er modulærbygget og har en rekke alternative optikker for ulike takhøyder og applikasjoner. Armaturen er meget lavtbyggende i støpt aluminiumshus og integrert koblingsboks. Raft har kraftige kjøleribber som sikrer pålitelighet og holdbarhet. Tetthetsgraden er høy med IP66. DALI er standard, og den kan også leveres med innebygget bevegelsessensor, ZigBee-styring etc. Raft lagerføres i mange ulike varianter, og kan også spesifiseres og leveres til prosjekter. Arbeidstemperatur -30°C til+50°C. Armaturen kan henges ned med medfølgende wire, eller utstyres med tak/veggbraketter eller spesialfeste for lineoppheng. Leveres med 1,5m påmontert gummikabel som standard. Klasse 1, IP66



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	100
Lumen/Watt (lm)	140
Lysstyrke (lm)	14000
Fargetemperatur (K)	4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Antall armaturer B 10A	5
Antall armaturer C 10A	9
Antall armaturer B 16A	8
Antall armaturer C 16A	14
Antall DALI-drivere	1
Antall DALI adresser	1
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-30
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50

Utførelse

Farge	Grå
RAL-kode	9006 - Sølv
Materiale	Aluminium
IP klasse	66
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I

Raft 14000lm 00403 DALI 100W 4000K 12





Elnr.: 3337960

Dimbar	Med DALI
Levetid L70B50 Ta25°	130.000
Levetid L70B10 Ta25°	78.000
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
Levetid L80B10 Ta25°	75.000
Levetid L90B50 Ta25°	40.000
Levetid L90B10 Ta25°	24.000
IK-klasse	10
Energiklasse	D
Integrert/ekstern driver	Integrert
Montering	Nedhengt
Avdekningsmateriale	Strukturert plast
Dimmetype	DALI 2
Optikk	0403
Brannklasse D	Ja
DALI	Ja
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	5
Integrert sensor	Nei
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	100x120
Type	Raft
Produktfamilie	Raft
Bruksområde	Industri, Sportshaller, Høylager/lager

Dimensjoner

Lengde (mm)	340
Høyde (mm)	60
Bredde (mm)	325
Lengde på tilf. kabel (mm)	1500
Nettvekt (g)	3700

Tilbehør

3337968	Raft Tak/Veggbrakett stillbar ballsikker (par)	
3337960	Raft kjettingoppheng ballsikkert - (par)	
3337960	Raft Wirefeste for langsgående wire (par)	
3337967	Raft Wireoppheng (par)	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.