Raft 28000lm 00403 DALI 200W 4000K 12

Elnr.: 3337962



Raft er en moderne og effektiv storflatearmatur utviklet for åpne arealer som lager, kjøpesentre og produksjonshaller. Den er også benyttet med stor suksess i ulike idrettshaller, blant annet til fotball, tennis/padel og flerbrukshaller, takket være lave blendingstall og svært god jevnhet i lysfordelingen.

Raft-serien er modulært oppbygget og tilbyr flere optiske løsninger tilpasset ulike takhøyder og bruksområder. Armaturen har et lavtbyggende design i støpt aluminium med integrert koblingsboks. Kraftige kjøleribber sikrer effektiv varmeavledning, noe som gir høy driftssikkerhet og lang levetid.

Armaturen har høy kapslingsgrad (IP66) og leveres som standard med DALI-styring. Den kan også leveres med integrert bevegelsessensor, ZigBee-styring og andre tilpasninger. Serien finnes i flere varianter på lager, og kan også spesifiseres etter prosjektbehov.

Arbeidstemperatur: -30 °C til +50 °C. Armaturen kan monteres med medfølgende wireoppheng, eller med tak-/veggbraketter eller spesialfeste for lineoppheng. Leveres med 1,5 meter påmontert gummikabel som standard.

Kapslingsgrad IP66, klasse I.





Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	200
Lumen/Watt (lm)	140
Lysstyrke (lm)	28000
Fargetemperatur (K)	4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Antall armaturer B 10A	4
Antall armaturer C 10A	7
Antall armaturer B 16A	7
Antall armaturer C 16A	11
Antall DALI-drivere	1
Antall DALI adresser	1
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-30

Raft 28000lm 00403 DALI 200W 4000K 12

Elnr.: 3337962

Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50

Utførelse

Farge	Grå
RAL-kode	9006 - Sølv
Materiale	Aluminium
IP klasse	66
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Med DALI
Levetid L70B50 Ta25°	130.000
Levetid L70B10 Ta25°	78.000
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
Levetid L80B10 Ta25°	75.000
Levetid L90B50 Ta25°	40.000
Levetid L90B10 Ta25°	24.000
IK-klasse	10
Energiklasse	D
Integrert/ekstern driver	Integrert
Montering	Nedhengt
Avdekningsmateriale	Strukturert plast
Dimmetype	DALI 2
Optikk	0403
Brannklasse D	Ja
DALI	Ja
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	5
Utforming	Rektangulær
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	100x120
Type	Raft
Produktfamilie	Raft
Bruksområde	Industri, Sportshaller, Høylager/lager

Dimensjoner

Lengde (mm)	680
Høyde (mm)	60
Bredde (mm)	325
Lengde på tilf. kabel (mm)	1500
Nettovekt (g)	7500

Tilbehør

3337968	Raft Tak/Veggbrakett stillbar ballsikker (par)	
3337960	Raft kjettingoppheng ballsikkert - (par)	
3337960	Raft Wirefeste for langsgående wire (par)	
3337967	Raft Wireoppheng (par)	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.