






# Raft 69600lm 4501 DALI 480W 4000K 60D

Elnr.: 3337966



Raft er en moderne effektiv storplatearmatur laget for åpne arealer i lager, kjøpesentre og produksjonshaller. Den er også benyttet med stor suksess i en rekke sportshaller bl.a for fotball, tennis/padel, og til flerbrukshaller, med lave blendingstall og eksepsjonell jevnhet. Raft serien er modulærbygget og har en rekke alternative optikker for ulike takhøyder og applikasjoner. Armaturen er meget lavtbyggende i støpt aluminiumshus og integrert koblingsboks. Raft har kraftige kjøleribber som sikrer pålitelighet og holdbarhet. Tetthetsgraden er høy med IP66. DALI er standard, og den kan også leveres med innebygget bevegelsessensor, ZigBee-styring etc. Raft lagerføres i mange ulike varianter, og kan også spesifiseres og leveres til prosjekter. Arbeidstemperatur -30°C til+50°C. Armaturen kan henges ned med medfølgende wire, eller utstyres med tak/veggbraketter eller spesialfeste for lineoppheng. Leveres med 1,5m påmontert gummikabel som standard. Klasse 1, IP66



## Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	480
Lumen/Watt (lm)	145
Lysstyrke (lm)	69600
Fargetemperatur (K)	4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Antall armaturer B 10A	1
Antall armaturer C 10A	2
Antall armaturer B 16A	2
Antall armaturer C 16A	3
Antall DALI-drivere	2
Antall DALI adresser	2
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-30
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50

## Utførelse





Farge	Grå
Materiale	Aluminium
IP klasse	66
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Med DALI

Levetid L70B50 Ta25°	130.000
Levetid L70B10 Ta25°	78.000
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
Levetid L80B10 Ta25°	75.000
Levetid L90B50 Ta25°	40.000
Levetid L90B10 Ta25°	24.000
IK-klasse	10
Integrert/ekstern driver	Integrert
Montering	Nedhengt
Avdekningsmateriale	Strukturert plast
Dimmetype	DALI 2
Optikk	4501
Brannklasse D	Ja
DALI	Ja
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	5
Lysfordeling	Bredstrålende 40-80gr
Utstrålingsvinkel (°)	60
Type	Raft
Produktfamilie	Raft
Bruksområde	Industri, Sportshaller, Høylager/lager

**Dimensjoner**

Lengde (mm)	1020
Høyde (mm)	60
Bredde (mm)	325
Lengde på tilf. kabel (mm)	1500

**Tilbehør**

3337968	Raft Tak/Veggbrakett stillbar ballsikker (par)	
3337960	Raft kjettingoppheng ballsikkert - (par)	
3337960	Raft Wirefeste for langsgående wire (par)	
3337967	Raft Wireoppheng (par)	

**Vedlikehold**

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

**Retur / Deponi**

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.