


Raft kjettingoppheng ballsikkert - (par)

Elnr.: 3337979



Ballsikkert kjettingoppheng til Raft armaturer. Leveres i par.

Teknisk data

Effekt (W)	-
Lysstyrke (lm)	-
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-30
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50

Utførelse

Farge	Rustfritt stål
Materiale	Stål
IP klasse	-
Type	Raft Tilbehør
Produktfamilie	Raft
Bruksområde	Industri, Sportshaller, Høylager/lager














Dimensjoner

Lengde (mm)	1000
-------------	------

Raft kjettingoppheng ballsikkert - (par)

Elnr.: 3337979

Tilbehør

3337963	Raft 33600lm 00403 DALI 240W 4000K 120D	
3337960	Raft 58000lm 00403 DALI 400W 4000K 120D	
3348163	Raft 28000lm 00402 DALI 200W 4000K	
3337964	Raft 43500lm 4501 DALI 300W 4000K 60D	
3337966	Raft 69600lm 4501 DALI 480W 4000K 60D	
3348158	Raft 21000lm 0402 DALI 150W 4000K	
3337960	Raft 14000lm 00403 DALI 100W 4000K 120D	
3337962	Raft 28000lm 00403 DALI 200W 4000K 120D	
3348153	Raft 14000lm 00402 DALI 100W 4000K	
3348168	Raft 33600lm 0402 DALI 240W 4000K	
3337965	Raft 58000lm 4501 DALI 400W 4000K 60D	
3337960	Raft 58000lm 4502 DALI 400W 4000K	
3337961	Raft 21000lm 00403 DALI 150W 4000K 120D	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.