




RackLite 31200lm 6401 240W DALI 4000K

Elnr.: 3337984



RackLite er en lineær effektiv armatur med mange bruksområder. Det store utvalget av optikker gjør at den både er en sikker vinner i spesielle applikasjoner som padel- og tennisbaner, men også i lagerapplikasjoner hvor det er høye krav til lys i gangbaner og i reoler. En av de valgfrie optikkene er designet for midtganger mellom lagerreoler der den genererer et rektangulært belysningsmønster som perfekt passer formen på gangene. Ulike symmetriske og asymmetriske lysfordelingsløsninger kan velges utfra behov, for eksempel for å lage et meget jevnt lysnivå på reolforkantene. Med linseoptikken kan lyset rettes og kontrolleres på en helt annen måte enn med tradisjonell reflektortechnik. Den innovative teknikken er laget med tanke på å erstatte lysrør og metallhalogen løsninger for å spare energi. Armaturstamme i aluminium, linseoptikk i polykarbonat. RackLite spesifiseres og produseres til prosjekter. Enkelte varianter lagerføres også. Den kan leveres med innebygget programmerbar ZigBee, DALI eller tradisjonell bevegelsessensor. Arbeidstemperatur -30°C til +50°C. Armaturen kan henges ned eller utstyres med ulike tak/veggbraketter. Leveres standard med 3m påmontert gummikabel, og armatur i sort farge. Klasse I, IP65.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	240
Lumen/Watt (lm)	130
Lysstyrke (lm)	31200
Fargetemperatur (K)	4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Antall armaturer B 10A	2
Antall armaturer C 10A	4
Antall armaturer B 16A	4
Antall armaturer C 16A	7
Antall DALI-drivere	1
Antall DALI adresser	1
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-30
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50

Utførelse

Farge	Sort
Materiale	Aluminium
IP klasse	65
Lyskilde	LED

RackLite 31200lm 6401 240W DALI 4000K





Elnr.: 3337984

Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Med DALI
Levetid L70B50 Ta25°	110.000
Levetid L70B10 Ta25°	99.000
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
Levetid L80B10 Ta25°	75.000
Levetid L90B50 Ta25°	34.000
Levetid L90B10 Ta25°	29.000
IK-klasse	10
Integrert/ekstern driver	Integrert
Montering	Nedhengt
Avdekningsmateriale	Strukturert plast
Dimmetype	DALI 2
Optikk	6401
Brannklasse D	Ja
DALI	Ja
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	5
Lysfordeling	Mediumstrålende 20-40gr
Utstrålingsvinkel (°)	30x70
Type	Racklite
Produktfamilie	Racklite
Bruksområde	Industri, Sportshaller, Høylager/lager

Dimensjoner

Lengde (mm)	1178
Høyde (mm)	102
Bredde (mm)	137
Lengde på tilf. kabel (mm)	3000

Tilbehør

3337987	RackLite Stillbar brakett (par)	
3337986	RackLite Takbrakett (par)	
3337980	RackLite Stillbart feste for 50mm rør (par)	
3337985	RackLite Wireoppheng (par)	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.