


MultiLite 200W 30000lm 4000K Sort IP65

Elnr.: 3337996



MultiLite er universelle og effektive armaturer for bruk ved 5-10 m takhøyder i lager, produksjon, kjøpesenter, sportshall med mer. Med justerbare lumenpakker (reguleres i 4 trinn), og justerbar strålevinkel i 3 trinn ved å vri linseoptikken. Velgmellom Wide (W) 100°, Medium (M) 85° og Narrow (N) 65°.

For enkel styring av armaturen finnes "plug-in" programmerbare sensorer HF/mikrobølge eller PIR, samt en programmeringsenhet til disse. For smartstyring er det tilgjengelig en HF/mikrobølgesensor med Bluetooth 5.0 Mesh for integrert eller systemstyring. Denne er også Tuya-kompatibel for appstyring/programmering. Kraftig øyebolt for oppheng av armaturen følger med. Tåler arbeidsforhold fra -30° til 50°. Klasse I, IP65



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	200
Lumen/Watt (lm)	150
Lysstyrke (lm)	30000
Fargetemperatur (K)	4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	4
Driver størrelse (mA)	820
Antall armaturer B 10A	6
Antall armaturer C 10A	7
Antall armaturer B 16A	9
Antall armaturer C 16A	11
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-30
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50

Utførelse

Farge	Sort
Materiale	Aluminium
IP klasse	65
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	130.000

MultiLite 200W 30000lm 4000K Sort IP65










Elnr.: 3337996

Levetid L70B10 Ta25°	78.000
Levetid L80B50 Ta25°	82.000
Levetid L80B10 Ta25°	49.000
Levetid L90B50 Ta25°	40.000
Levetid L90B10 Ta25°	24.000
IK-klasse	07
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Nedhengt
Avdekningsmateriale	Strukturert plast
Dimmetype	-
Optikk	Linse
Brannklasse D	Ja
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Rund
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Bred/medium/smalt-strålende
Utstrålingsvinkel (°)	100°/85°/65°
Produktfamilie	MultiLite
Bruksområde	Industri, Butikk og næring, Høylager/lager

Dimensjoner

Høyde (mm)	167
Diameter (mm)	320
Lengde på tilf. kabel (mm)	1500
Nettvekt (g)	3000

Tilbehør

3337999	MultiLite Sensor programmeringsenhet gammel type	
3348022	MultiLite Alu Reflektor 65D	
3348021	MultiLite Alu reflektor 90D Sort	
3337997	MultiLite Plugg inn HF sensor gammel type	
3348023	MultiLite Sikkerhetslenke 0,5m	
3337998	MultiLite Plugg inn PIR sensor gammel type	
3337995	MultiLite Takbrakett Justerbar +/-45D	
3337995	MultiLite PC Reflektor	
3337995	MultiLite Bluetooth mikrobølgesensor	
	Kjettingoppheng 1 meter enkelt (HiBay)	

MultiLite 200W 30000lm 4000K Sort IP65

Elnr.: 3337996

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.
