

Switch IP44 1500 47W 7500lm

Elnr.: 3340523



Switch IP44 er en moderne universalarmatur med låsbar skjerm. Lysytelse og energiforbruk kan justeres i fire ulike nivåer. Lysfargen kan velges mellom 3000K og 4000K med en intern bryter. Switch IP44 er en moduloppbygget armatur der ulike tilbehør kan benyttes for å øke bruksområdet. I denne standardarmaturen kan man enkelt «snepe inn» tilbehør som: PIR eller mikrobølgesensor, begge justerbare og med grunnlys/korridorfunksjon. Disse monteres enkelt i armaturens endestykke. På montasjeplaten inne i armaturen kan man velge å montere en kommuniserende SWARM sensor og også en ledelysmodul med integrert batteri. For montasje finnes ulike braketter som tilbehør.

I Switch IP44 kan alle komponenter byttes ut. Armaturen er meget effektiv og er laget for lang levetid.

5 polet gjennomgangskobling og kabelinnganger i begge ender og i senter.

Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	26-33-40-47
Lumen/Watt (lm)	140
Lysstyrke (lm)	4160-5280-6400-7500
Fargetemperatur (K)	3000-4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrrelse (mA)	200-250-300-350
Antall armaturer B 10A	16
Antall armaturer C 10A	26
Antall armaturer B 16A	27
Antall armaturer C 16A	44
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

Utførelse

Farge	Hvit
RAL-kode	9016 - Hvit
Materiale	Stål
IP klasse	44
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei
Levetid L80B50 Ta25°	133.000
Levetid L80B10 Ta25°	100.000
IK-klasse	06
Energiklasse	D
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende

Switch IP44 1500 47W 7500lm

Elnr.: 3340523

Avdekningsmateriale	PMMA
Optikk	Linse
Brannklasse D	Ja
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Rektangulær
Antall lyskilder	2
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120
Lysverdiminne	Nei
Kompatibel med Amazon Alexa	Nei
Kompatibel med Google Assistant	Nei
Funksjonalitet	Av/På
Produktfamilie	Switch
Bruksområde	Trapp og korridor, Bad og våtrom, Industri, Hotell


Dimensjoner

Lengde (mm)	1510
Høyde (mm)	48
Bredde (mm)	164

Switch IP44 1500 47W 7500lm

Elnr.: 3340523

Tilbehør

Switch IP44 veggbrakett	
Switch IP44 horisontal wire brakett	
Switch IP44 opph.brakett	
Switch IP44 klemme med kabel	
Switch IP44 On/off bryter for 600W	
Switch HF sensor korridor	
Switch PIR sensor korr	
Switch IP44 Mikrobølgesensor on/off	
Switch IP44 PIR sensor on/off	
Switch Ledelys-kit (IP44, IP65 Pro)	
Switch IP44 Swarm PIR Sensor	
Switch Swarm HF sensor (for Switch IP44, Activa, IP65 Pro)	
Switch Kontrollenhet (Fjernkontroll) for korridorsensor	
Switch Kontrollenhet (Fjernkontroll) for SWARM sensor	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.