

# Switch IP44 1200 40W 6200lm DALI2

Elnr.: 3340524



Switch IP44 er en moderne universalarmatur med låsbar skjerm. Lysytelse og energiforbruk kan justeres i fire ulike nivåer. Lysfargen kan velges mellom 3000K og 4000K med en intern bryter. Switch IP44 er en moduloppbygget armatur der ulike tilbehør kan benyttes for å øke bruksområdet. I denne standardarmaturen kan man enkelt «snepe inn» tilbehør som: PIR eller mikrobølgesensor, begge justerbare og med grunnlys/korridorfunksjon. Disse monteres enkelt i armaturens endestykke. På montasjeplaten inne i armaturen kan man velge å montere en kommuniserende SWARM sensor og også en ledelysmodul med integrert batteri. For montasje finnes ulike braketter som tilbehør.

I Switch IP44 kan alle komponenter byttes ut. Armaturen er meget effektiv og er laget for lang levetid.

5 polet gjennomgangskobling og kabelinnganger i begge ender og i senter.

## Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	40
Lumen/Watt (lm)	145
Lysstyrke (lm)	6200
Fargetemperatur (K)	3000-4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrrelse (mA)	350
Antall armaturer B 10A	24
Antall armaturer C 10A	38
Antall armaturer B 16A	40
Antall armaturer C 16A	64
Antall DALI-drivere	1
Antall DALI adresser	1
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

## Utførelse

Farge	Hvit
RAL-kode	9016 - Hvit
Materiale	Stål
IP klasse	44
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Med DALI
Levetid L80B50 Ta25°	133.000
Levetid L80B10 Ta25°	100.000
DALI Type	DT6
IK-klasse	06
Energiklasse	C
Integrert/ekstern driver	Integrert

# Switch IP44 1200 40W 6200lm DALI2

Elnr.: 3340524

Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	PMMA
Dimmetype	DALI 2
Optikk	Linse
Brannklasse D	Ja
DALI	Ja
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	5
Utforming	Rektangulær
Antall lyskilder	2
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120
Lysverdiminne	Ja
Kompatibel med Amazon Alexa	Nei
Kompatibel med Google Assistant	Nei
Funksjonalitet	Av/På/Dim
Produktfamilie	Switch IP44
Bruksområde	Trapp og korridor, Bad og våtrom, Industri, Hotell

## Dimensjoner

Lengde (mm)	1210
Høyde (mm)	48
Bredde (mm)	164
Nettvekt (g)	2737

# Switch IP44 1200 40W 6200lm DALI2

Elnr.: 3340524

## Tilbehør

Switch IP44 veggbrakett	
Switch IP44 On/off bryter for 600W	
Switch HF sensor korridor	
Switch PIR sensor korr	
Switch IP44 horisontal wire brakett	
Switch IP44 Mikrobølgesensor on/off	
Switch IP44 opph.brakett	
Switch IP44 PIR sensor on/off	
Switch IP44 klemme med kabel	
Switch Ledelys-kit (IP44)	
Switch IP44 Swarm PIR Sensor	
Switch Swarm HF sensor (for Switch IP44, Activa)	
Switch Kontrollenhet (Fjernkontroll) for korridorsensor	
Switch Kontrollenhet (Fjernkontroll) for SWARM sensor	

## Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

## Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.