

Switch IP44 1500 47W 7200lm DALI2

Elnr.: 3340525



Switch IP44 1500 gjør installasjonen rask og enkel, samtidig som den gir fleksibilitet og kontroll. Med integrert DIP-switch kan du justere effekt (fire nivåer) og velge fargetemperatur (3000 K eller 4000 K) uten å bytte komponenter eller bruke ekstra verktøy. Armaturen leveres med låsbar skjerm og modulært design, slik at sensorer (PIR, mikrobølge) eller ledelysmodul enkelt kan ettermonteres i endestykkene. 5-polet gjennomgangskobling, og kabelinnganger finnes i begge ender og i midten. Komponentene kan byttes ut ved behov, noe som gir lang levetid og enklere vedlikehold.

Switch IP44 1500 er enkel å bruke og gir flott lys tilpasset dine behov. Du får:

- Riktig lys: velg mellom varmt hvitt lys (3000 K) eller noe kaldere (4000 K) med en bryter inne i armaturen.
- Justerbar styrke: fire steg slik at du kan spare strøm når fullt lys ikke er nødvendig.
- Robust konstruksjon med IP44 (sprutsikker) og slitesterke materialer.
- Lang levetid og mulighet for utskifting av deler – du slipper å bytte hele lampen.
- Passer for bad, gang, bod, kontor, trapper og andre steder der man ønsker godt, fleksibelt lys.

Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	47
Lumen/Watt (lm)	145
Lysstyrke (lm)	7200
Fargetemperatur (K)	3000-4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	350
Antall armaturer B 10A	16
Antall armaturer C 10A	26
Antall armaturer B 16A	27
Antall armaturer C 16A	44
Antall DALI-drivere	1
Antall DALI adresser	1
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

Utførelse

Farge	Hvit
RAL-kode	9016 - Hvit
Materiale	Stål
IP klasse	44
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Med DALI
Levetid L80B50 Ta25°	133.000

Switch IP44 1500 47W 7200lm DALI2

Elnr.: 3340525

Levetid L80B10 Ta25°	100.000
DALI Type	DT6
IK-klasse	06
Energiklasse	D
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	PMMA
Dimmetype	DALI 2
Optikk	Linse
Brannklasse D	Ja
DALI	Ja
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	5
Utforming	Rektangulær
Antall lyskilder	2
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120
Lysverdiminne	Ja
Kompatibel med Amazon Alexa	Nei
Kompatibel med Google Assistant	Nei
Funksjonalitet	Av/På/Dim
Produktfamilie	Switch IP44
Bruksområde	Trapp og korridor, Bad og våtrom, Hotell og næri

Dimensjoner

Lengde (mm)	1510
Høyde (mm)	48
Bredde (mm)	164
Nettovekt (g)	3200

Switch IP44 1500 47W 7200lm DALI2

Elnr.: 3340525

Tilbehør

Switch IP44 veggbrakett	
Switch IP44 On/off bryter for 600W	
Switch HF sensor korridor	
Switch PIR sensor korr	
Switch IP44 horisontal wire brakett	
Switch IP44 Mikrobølgesensor on/off	
Switch IP44 opph.brakett	
Switch IP44 PIR sensor on/off	
Switch IP44 klemme med kabel	
Switch Ledelys-kit (IP44)	
Switch IP44 Swarm PIR Sensor	
Switch Swarm HF sensor (for Switch IP44, IP65)	
Switch Kontrollenhet (Fjernkontroll) for korridorsensor	
Switch Kontrollenhet (Fjernkontroll) for SWARM sensor	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.