

# Switch IP44 1500 47W 7200lm DALI2

Elnr.: 3340525



Switch IP44 1500 gjør installasjonen rask og enkel, samtidig som den gir fleksibilitet og kontroll. Med integrert DIP-switch kan du justere effekt (fire nivåer) og velge fargetemperatur (3000 K eller 4000 K) uten å bytte komponenter eller bruke ekstra verktøy. Armaturen leveres med låsbar skjerm og modulært design, slik at sensorer (PIR, mikrobølge) eller ledelysmodul enkelt kan ettermonteres i endestykkene. 5-polet gjennomgangskobling, og kabelinnganger finnes i begge ender og i midten.

Switch IP44 1500 er enkel å bruke og gir flott lys tilpasset dine behov. Du får:

<li>Riktig lys: velg mellom varmt hvitt lys (3000 K) eller noe kaldere (4000 K) med en bryter inne i armaturen.</li>

<li>Justerbar styrke: fire steg slik at du kan spare strøm når fullt lys ikke er nødvendig.</li>

<li>Robust konstruksjon med IP44 (sprutsikker) og slitesterke materialer.</li>

<li>Passer for bad, gang, bod, kontor, trapper og andre steder der man ønsker godt, fleksibelt lys.</li>

## Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	47
Lumen/Watt (lm)	145
Lysstyrke (lm)	7200
Fargetemperatur (K)	3000-4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrrelse (mA)	350
Antall armaturer B 10A	16
Antall armaturer C 10A	26
Antall armaturer B 16A	27
Antall armaturer C 16A	44
Antall DALI-drivere	1
Antall DALI adresser	1
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

## Utførelse

Farge	Hvit
RAL-kode	9016 - Hvit
Materiale	Stål
IP klasse	44
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Med DALI
Levetid L80B50 Ta25°	133.000
Levetid L80B10 Ta25°	100.000
DALI Type	DT6

# Switch IP44 1500 47W 7200lm DALI2

Elnr.: 3340525

IK-klasse	06
Energiklasse	D
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	PMMA
Dimmetype	DALI 2
Optikk	Linse
Brannklasse D	Ja
DALI	Ja
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	5
Utforming	Rektangulær
Antall lyskilder	2
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120
Lysverdiminne	Ja
Kompatibel med Amazon Alexa	Nei
Kompatibel med Google Assistant	Nei
Funksjonalitet	Av/På/Dim
Produktfamilie	Switch IP44
Bruksområde	Trapp og korridor, Bad og våtrom, Hotell og næri

## Dimensjoner

Lengde (mm)	1510
Høyde (mm)	48
Bredde (mm)	164
Nettvekt (g)	3200

# Switch IP44 1500 47W 7200lm DALI2

Elnr.: 3340525

## Tilbehør

Switch IP44 veggbrakett	
Switch IP44 On/off bryter for 600W	
Switch HF sensor korridor	
Switch PIR sensor korr	
Switch IP44 horisontal wire brakett	
Switch IP44 Mikrobølgesensor on/off	
Switch IP44 opph.brakett	
Switch IP44 PIR sensor on/off	
Switch IP44 klemme med kabel	
Switch Ledelys-kit (IP44)	
Switch IP44 Swarm PIR Sensor	
Switch Swarm HF sensor (for Switch IP44, IP65)	
Switch Kontrollenhet (Fjernkontroll) for korridorsensor	
Switch Kontrollenhet (Fjernkontroll) for SWARM sensor	

## Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

## Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.